

EDISON HUARANCCA CHUNGA

VALIDAJÁ — SPRINT BACKLOG

Backlog da Sprint 1 — Aplicativo de controle de validade de produtos
para pequenos mercados

Sprint: Gestão Ágil de Projetos e Produtos

Sprint backlog construído na ferramenta Jira, contendo os itens
selecionados no sprint planning, com detalhamentos, estimativas e
critérios de aceitação.

1 PLANEJAMENTO DA SPRINT 1

Meta da sprint (sprint goal): entregar o fluxo essencial do ValidaJá — login, escanear produto e registrar validade — com a infraestrutura do aplicativo funcionando.

Duração: 2 semanas. **Capacidade do time:** 1 Product Owner, 1 Scrum Master (meio período), 2 desenvolvedores full-stack e 1 designer UX/UI.

Os itens foram selecionados no sprint planning a partir do topo do product backlog (Onda 1 do sequenciador da Lean Inception), respeitando o Definition of Ready. O enabler técnico EN-01 foi incluído por habilitar todas as demais histórias do MVP.

Item	Título resumido	Prioridade	Estimativa
US-01	Login de usuários da loja	Highest	3 pts
US-02	Escanear código de barras	Highest	5 pts
US-03	Registrar data de validade	Highest	3 pts
EN-01	Enabler: infraestrutura do MVP	Highest	5 pts
	Total da sprint		16 pts

2 ITENS DA SPRINT 1

US-01	Como funcionário do mercado, quero acessar o app com login e senha para que os registros fiquem associados à minha loja
Feature de origem	F7 — Login e cadastro de usuários (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	3 story points
Detalhamento	Tela de login com e-mail e senha. Cada usuário pertence a uma loja. Sem recuperação de senha no MVP (feita manualmente pelo suporte).
Critérios de aceitação	- Dado um usuário cadastrado, quando informar e-mail e senha corretos, então acessa a tela inicial da sua loja - Dado um usuário com senha incorreta, quando tentar entrar, então vê mensagem de erro clara - Dado um usuário logado, quando fechar e reabrir o app, então permanece logado
Definition of Ready	Atende ao DoR: formato de história de usuário, critérios de aceitação definidos, estimada pelo time, sem dependências externas e dentro do limite de 8 story points por item.

US-02	Como repositora, quero escanear o código de barras do produto para cadastrá-lo rapidamente sem digitar
Feature de origem	F1 — Escanear código de barras (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Usar a câmera do celular para ler EAN-13. Se o produto já existe na base da loja, abre direto o registro de validade; se não existe, pede nome e categoria uma única vez.
Critérios de aceitação	- Dado um código de barras válido, quando escaneado, então o produto é identificado ou o cadastro rápido é aberto - Dado um produto já cadastrado na loja, quando escaneado novamente, então vai direto para o registro de validade - Dado que a câmera não consegue ler, quando o usuário tocar em "digitar código", então pode informar o código manualmente
Definition of Ready	Atende ao DoR: formato de história de usuário, critérios de aceitação definidos, estimada pelo time, sem dependências externas e dentro do limite de 8 story points por item.

US-03	Como repositora, quero registrar a data de validade do lote para que o app monitore o vencimento
Feature de origem	F2 — Registrar data de validade (Onda 1)
Prioridade	Highest
Estimativa	3 story points
Detalhamento	Após identificar o produto, informar a data de validade e a quantidade aproximada do lote. Um produto pode ter vários lotes com validades diferentes.
Critérios de aceitação	- Dado um produto identificado, quando informar data futura e quantidade, então o lote é salvo com sucesso - Dado uma data no passado, quando tentar salvar, então o app bloqueia e explica o erro - Dado um produto com dois lotes, quando consultar o produto, então os dois lotes aparecem com suas validades
Definition of Ready	Atende ao DoR: formato de história de usuário, critérios de aceitação definidos, estimada pelo time, sem dependências externas e dentro do limite de 8 story points por item.

EN-01	Enabler técnico: configurar backend, banco de dados e projeto mobile
Feature de origem	Enabler — infraestrutura que habilita as demais histórias do MVP
Prioridade	Highest
Estimativa	5 story points
Detalhamento	Criar projeto do app (React Native), API backend, banco de dados com tabelas de loja/usuário/produto/lote, e serviço de notificações push. Sem isso nenhuma história pode ser concluída.
Critérios de aceitação	- Ambiente de desenvolvimento executável pelos 2 devs - API com autenticação básica funcionando em ambiente de testes - Envio de notificação push de teste funcionando em um aparelho real
Definition of Ready	Atende ao DoR: escopo e critérios de aceitação definidos, estimado pelo time, sem dependências externas e dentro do limite de 8 story points por item.

3 CRITÉRIO DE CONCLUSÃO DA SPRINT

Cada item da sprint só será considerado concluído quando atender ao Definition of Done do projeto, que inclui code review, testes automatizados, verificação dos critérios de aceitação e os requisitos não funcionais de desempenho (telas principais em até 3 segundos em conexão 4G) e segurança (senhas com hash e tráfego via HTTPS), conforme documentado no product backlog.