РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Операционные системы

Студент: Давитян Эдуард

Группа: НПИ-01-21

Цель работы: Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.

```
eduard.davitiani@localhost:~
   Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
  [eduard.davitiani@localhost ~]$ pwd
 /home/eduard.davitiani
[eduard.davitiani@localhost ~]$ cd /tmp
 [eduard.davitiani@localhost tmp]$ ls
systemd-private-6f82b2b7e06c4f4ba44736f49e1cb5d6-chronyd.service-FjPw3f
Asystemd-private-6f82b2b7e06c4f4ba44736f49e1cb5d6-colord.service-r7lEig
Temp-1246464a-b18d-409c-9b71-1cda55d2e5ad

CC
Temp-1dc99313-88af-4ad3-90df-839e7d479ed6

tracker-extract-files.1000
IV [eduard.davitiani@localhost tmp]$ ls -l
уситого 0
                                                            17 anp 21 18:49 systemd-private
 drwx-----. 3 root
                                       root
                                                            17 апр 21 18:49 systemd-private
ır drwx-----. 3 root
                                       root
enc6f82b2b7e06c4f4ba44736f49e1cb5d6-colord.service-r7lEic
                                                            17 anp 21 18:50 systemd-private
ksdrwx-----. 3 root
                                       root
  drwx-----. 3 root
                                                            17 anp 21 18:49 systemd-private
                                       root
  drwx-----. 3 root
                                                            17 anp 21 18:49 systemd-private
                                       root
```

2. Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

```
eduard.davitiani@localhost:~
   Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
   [eduard.davitiani@localhost tmp]$ ls -a
  .font-unix
   systemd-private-6f82b2b7e06c4f4ba44736f49e1cb5d6-chronyd.service-FjPw3f
<mark>XC</mark>systemd-private-6f82b2b7e06c4f4ba44736f49e1cb5d6-rtkit-daemon.service-bnWWCg
  .Test-unix
  .X0-lock
.X1024-lock
  .X11-unix
   XIM-unix
  [eduard.davitiani@localhost tmp]$ cd /var/spool/
  [eduard.davitiani@localhost spool]$ ls
  [eduard.davitiani@localhost spool]$ cd ~
中[eduard.davitiani@localhost ~]$ ls
                                     eduard.davitiani@localhost:~
     Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
HOBU! [eduard.davitiani@localhost spool] $ cd ~ [eduard.davitiani@localhost ~] $ ls
     Eduard-privkey.asc
Введ
Нагля [eduard.davitiani@localhost ~]$ ls -l
    итого 12
Заве drwxrwxr-x. 3 eduard.davitiani eduard.davitiani 26 ноя 3 07:55
Cnocc -rw-rw-r--. 1 eduard.davitiani eduard.davitiani 7081 anp 28 16:45
                                                                              Eduard-privke
    y.asc
3anydrwxrwxr-x. 3 eduard.davitiani eduard.davitiani drwxrwxr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            35 апр 28 18:34
                                                            6 anp 28 18:35
Запус drwxrwxr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            35 апр 28 20:04
    drwxrwxr-x. 3 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            16 апр 21 17:21
    drwxrwxr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            52 апр 28 17:06
Your drwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            6 ноя 3 07:49
Calendrwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
                                                            6 ноя 3 07:49
6 ноя 3 07:49
worksdrwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani
    drwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani 4096 anp 28 19:46
```

3. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.

drwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani Звук, drwxr-xr-x. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani

Цифримхг-хг-х. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani фото drwxr-хг-х. 2 eduard.davitiani eduard.davitiani 6 ноя 3 07:49 Музыка 6 ноя 3 07:49 Общедоступные

6 ноя 3 07:49 'Рабочий стол

3 07:49

6 ноя

```
eduard.davitiani@localhost:~
     2
     Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
aya [eduard.davitiani@localhost ~]$ mkdir newdir
[eduard.davitiani@localhost ~]$ mkdir newdir/morefun

OBM [eduard.davitiani@localhost ~]$ mkdir letters memos misk
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ ls
вед Eduard-privkey.asc
агля
ape [eduard.davitiani@localhost ~]$ rmdir letters memos misk
nocc [eduard.davitiani@localhost ~]$ ls
     Eduard-privkey.asc
апγ
апус
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ man ls
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ man cd
our [eduard.davitiani@localhost ~] man pwd alen [eduard.davitiani@localhost ~] man mkdir
<sub>'orks</sub>[eduard.davitiani@localhost ~]$ man rmdir
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ man rm'
<sub>ВУК,</sub>> man rmdir
ифр
нет справочной страницы для rm
```

4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man ls
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man cd
[eduard.davitiani@localhost ~]} man pwd
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man mkdir
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man rmdir
```

```
eduard.davitiani@localhost:~
      Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ rmdir letters memos misk
    [eduard.davitiani@localhost ~]$ ls
Нович
      Eduard-privkey.asc
₿вед
Нагля [eduard.davitiani@localhost ~]$ man ls
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man cd
BaBe [eduard.davitiani@localhost ~]$ man pwd
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man mkdir
.nocc
[eduard.davitiani@localhost ~]$ man rmdir
     [eduard.davitiani@localhost ~]$ man rm'
a⊓yc<mark>> man rmdir</mark>
    Нет справочной страницы для rm
our
alenoman rmdir
vorks
     [eduard.davitiani@localhost ~]$ man rm
     [eduard.davitiani@localhost ~]$ clear
BVK.
Įифр
```

```
-r, --reverse
reverse order while sorting

-R, --recursive
list subdirectories recursively

-s, --size
print the allocated size of each file, in blocks

-S sort by file size, largest first

--sort=WORD
sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S version (-v), extension (-X)

--time=WORD
```

```
2
                                  eduard.davitiani@localhost:~
   Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
    202
         mkdir newdir/morefun
    203
         mkdir letters memos misk
вич
    204 ls
    205
         rmdir letters memos misk
    206
ед
    207
         man ls
    208
         man cd
    209
         man pwd
    210
         man mkdir
ве
    211 man rmdir
oco
    212 man rm'
∏yman rmdir
    213 man rm
   214 clear
215 history
216 ls -l
[eduard.davitiani@localhost ~]$ !206
Eduard-privkey.asc
eduard.davitiani@localhost ~]$
```

Контрольные вопросы:

1. Что такое командная строка?

Другой интерфейс — это командная строка (CLI — Command Line Interface). Пользователь вводит в неё определённые команды (набор букв, цифр и символов) с помощью клавиатуры, и компьютер запускает соответствующие процессы. Открыть командную строку в Линукс-системах можно через консоль или терминал.

- 2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Pwd
- 3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге?

Ls

- 4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Самый простой способ показать скрытые файлы в Linux это использовать команду Is с опцией -а, что значит all.
- **5.** При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Rm