

ALUR KERJA APLIKASI ALTEX

1

KONSULTASI

Konsultasi Gratis Hubungi tim layanan pelanggan kami dan sampaikan kebutuhan Anda. Tim kami siap memandu dan memberikan solusi terbaik.

2

SURVEY LOKASI & PENGUKURAN

Tim kami akan datang langsung ke lokasi Anda untuk mengukur setiap detail area yang memerlukan lapisan pelindung (coating).

3

APLIKASI ALTEX

Tenaga ahli kami yang terlatih khusus akan datang dan melakukan proses pengaplikasian secara rapi dan presisi.

4

PENGERINGAN 3 JAM

Cukup tunggu selama 3 jam hingga lapisan anti-api mengering dengan sempurna.

5

NIKMATI RASA DAMAI & AMAN

Kini tempat Anda telah aman dan terlindungi dari bahaya kebakaran yang tidak terduga.

LINDUNGI RUMAH ANDA SEKARANG!

KONTAK KAMI

+62 812 9000 3278

TCC Tower One Menara Batavia - Jl. K.H. Mas Mansyur
No.Kav. 126, RT.9/RW.3, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat, 10220

support@famindofast.com

@lithiumfirekiller

ALTEX

ALPHA TECH SHIELD

Lindungi Rumah Anda dengan
Teknologi Anti-api Canggih &
Ramah Lingkungan



Perlindungan Preventif Yang Terpercaya:

ALTEX Lapisan Anti-Api Indoor Dengan Teknologi Thermafrost

DIDISTRIBUSIKAN SECARA EKSKLUSIF & BERIZIN RESMI OLEH

FAST
FAMINDO ALPHA SPEKTRUM TEKNOLOGI

Mencari solusi tahan api unggulan yang efektif sekaligus aman bagi lingkungan? ALTEX lapisan anti-api indoor dengan teknologi thermafrost adalah lapisan anti-api dengan performa dan daya rekat tinggi yang dirancang untuk melindungi aset berharga anda.


KEUNGGULAN ALTEX: DIRANCANG UNTUK KEAMANAN DAN PERFORMA



Memantulkan Panas dengan Membentuk Lapisan Arang Padat: Bereaksi terhadap panas untuk mengisolasi struktur.



Kemampuan Perlindungan Hingga 3 Jam: Memberikan waktu tambahan yang krusial saat keadaan darurat.




Mampu Menahan Panas Pembakaran Tinggi Hingga 1300°C.



Anti-Korosi & Tahan Lama: Melindungi permukaan dalam jangka panjang.



Non-Toksik: Tidak mengandung karsinogen (pemicu kanker) atau senyawa volatil (VOC).



Aplikasi Luas: Dapat digunakan mulai dari dinding bangunan hingga struktur logam atau kayu.

INDIKATOR FISIK & KIMIA

Subjek Tes	Hasil Tes
Warna	Putih
Waktu Pengeringan	3 Jam
pH	8.5
Berat Jenis	1.26 g/ml
Berat Solid	59.8±2%
Pembentukan Lapisan Sekali Lapis (Lapisan Kering)	150 µm
Kekuatan Rekat	0.68 MPa
Ketahanan Retak Pengeringan Awal	Tanpa Retak
Suhu Pembakaran	1300° C
Durasi Ketahanan Bakar	3 Jam

METODE APLIKASI

Untuk hasil maksimal, campuran harus diaplikasikan menggunakan alat semprot tanpa udara (airless spray gun). Cat harus diaduk rata sebelum digunakan. Tergantung pada situasi di lapangan, Anda dapat menambahkan air dalam jumlah yang sesuai (umumnya 5 – 10%).