DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Esercitazioni di ripasso

Attività preliminari (facciamo un po' di pulizia) – Rimozione degli utenti non necessari:

Backup della macchina:

- Con la macchina virtuale spenta, creare un'istantanea (snapshot) della macchina;

Consegna esercizio 2

Federica ha 45 anni e si occupa di programmazione e sistemi in un'azienda. Divorziata, si è poi risposata.
La sua famiglia è composta – oltre che dall'attuale compagno (o marito) - da quattro figli:
Paolo e Pietro di 3 e 6 anni;
Giovanni e Giacomo di 12 e 14 anni.

All'interno del proprio computer di casa ha creato un media server, in cui memorizza i film che acquista o che scarica (legalmente con regolare utilizzo dei DRM).

Il server di casa che utilizza come media server è una piattaforma Linux.

Federica vorrebbe far sì che i figli di 6 e 3 anni abbiano accesso ai contenuti riservati ai bambini di 6 anni; e che i figli di 12 e 14 abbiano accesso ai contenuti fino a 18 anni. Infine vorrebbe che lei e l'attuale compagno (che non è un utente tecnico e che non avrà un account nel sistema) abbiano accesso a tutti i contenuti.

- Creare i seguenti utenti:
  federica, paolo, pietro, giovanni, giacomo
- Aggiungere federica come sudo user;
- Creare i seguenti gruppi:
  piccoli, grandi, adulti
- Assegnare **paolo** e **pietro** al gruppo piccoli;
- Assegnare **giovanni** e **giacomo** al gruppo grandi;

- Assegnare **federica** al gruppo adulti;
- Creare una directory:
  /home/contenuti
- All'interno della directory **/home/contenuti** creare due directories:
  piccoli
  grandi
  adulti
- Fare in modo che:
  - Il gruppo piccoli abbia accesso alla sola cartella piccoli;
  - Il gruppo grandi abbia accesso alla cartella piccoli e alla cartella grandi;
  - federica abbia accesso a tutto.

Federica vuol far sì che il figlio giovanni possa caricare i film in SFTP.
Verificare che giovanni possa entrare sul sever in SFTP e possa caricare un file.

Federica vuole inoltre creare un blog per la famiglia.
Creare l'host
famiglia.local e **famiglia**
e verificare che nginx risponda su quell'host con la pagina di default.