ESERCITAZIONE

Diagnostica e messa in sicurezza di un'infrastruttura WordPress

Docente: Wolfgang Cecchin

Scenario

L'azienda Acme S.r.l. ha commissionato a un fornitore esterno un sito WordPress su due VM Debian. Alla consegna, il sito non funziona.

Macchina	Ruolo	Rete
debian3	Frontend — nginx + WordPress + PHP-FPM	Solo Host + rete interna
debian4	Backend — MariaDB	Solo rete interna

Comunicazione via rete interna privata intnet (10.0.0.0/24)



Informazioni di accesso

	Dettagli
debian3	SSH dalla macchina Windows, porta 2222 Autenticazione con username e password
debian4	Non raggiungibile via SSH Accesso dalla console VirtualBox
Username	`its-usr`
Password	`Its2026`

Fase 1 — Report diagnostico

Acme chiede un report scritto da presentare al fornitore. Per ogni problema:

Cosa non funziona

Il sintomo osservato

Dove si trova

File, regola o servizio

Perché non funziona

La causa tecnica

Suggerimento: procedete per livelli — rete → firewall → servizi — su ciascuna macchina.

Fase 2 — Ripristino e messa in sicurezza

Correggere i guasti e rendere il sito raggiungibile come acme.local

```
192.168.56.111  acme.local
```

→ *aggiungere in C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts*

Il sito deve rispondere al nome acme.local — sia nella configurazione di nginx (server_name) che in WordPress (tabella wp_options nel database).

Requisiti di sicurezza

Firewall su entrambe le macchine

iptables attivo, policy DROP su INPUT.
debian3: SSH (2222), HTTP (80)
debian4: SSH (2222) + MariaDB (3306) solo da rete interna

SSH a debian4 solo da debian3

Nessun accesso diretto dall'esterno.
Passare per la rete interna.

MariaDB non esposto

In ascolto solo su 10.0.0.2,
non su tutte le interfacce.

Persistenza

Tutte le configurazioni devono sopravvivere a un riavvio.

Consegna

1 Report diagnostico
Formato libero, chiaro e strutturato

2 Descrizione degli interventi
Comandi utilizzati e motivazione