Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE PIEMONTE

DOCENTE	**Wolfgang Cecchin**
UNITA' FORMATIVA	**Linux Server**
ARGOMENTO	**Il comando at**

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Il comando at serve a eseguire un comando o uno script **una sola volta** in un momento futuro specifico, senza che tu debba restare loggato. Si usa quando non vuoi una schedulazione ripetitiva come con cron.wikipedia

Uso base

La forma tipica è:

bash

at ORARIO

Dopo aver dato il comando, scrivi i comandi da eseguire e poi chiudi con Ctrl+D. at assegna un numero di job al task pianificato.

Esempio:

bash

at 09:00

echo "Ciao" > /tmp/test.txt

Ctrl+D

Controllare e rimuovere job

- atq mostra i job in coda per l'utente corrente.
  atrm <numero_job> rimuove un job pianificato.
- at -l è un alias comune per elencare i job, e at -r per rimuoverli.

Formati dell'orario

Puoi indicare orari semplici come 09:00, oppure parole come now + 1 hour, noon, midnight a seconda dell'implementazione e della manpage disponibile. In alcune versioni puoi anche usare il formato POSIX con -t.

Permessi

L'uso di at può essere controllato da /etc/at.allow e /etc/at.deny: se esiste at.allow, solo gli utenti lì elencati possono usarlo. Root può sempre usarlo.man+1

Quando usarlo

Usalo per cose come:

- un backup che deve partire una volta sola.
- l'invio di un file a una certa ora.
- una pulizia temporanea o un riavvio programmato.