DOCENTE	Wolfgang Cecchin
UNITA' FORMATIVA	Linux Server
ARGOMENTO	Esercitazione

Attività preliminari (facciamo un po' di pulizia) – Rimozione degli utenti non necessari:

Backup della macchina:

- Con la macchina virtuale spenta, creare un'istantanea (snapshot) della macchina;

Rimozione utenti:

- Accendere la macchina e cancellare gli utenti non necessari (userdel);
- Lasciare solo l'utente principale (che si chiamerà **its-usr** o avrà il nome che avete dato voi all'utente).

Consegna esercizio 1

(Effettuare queste operazioni utilizzando la shell).

Siete amministratori della macchina dell'azienda acme srl.

- Come amministratore della macchina creare una cartella **acme** che si trovi in **home**
- Creare due gruppi:
  dipendenti
  collaboratori
- All'interno della cartella **acme** creare due cartelle:
  dipendenti
  collaboratori
  Alla cartella dei collaboratori possono accedere tutti;
  Alla cartella dei dipendenti possono accedere solo i dipendenti.

Davide Rossi nel gennaio 2022 incomincia a lavorare per l'azienda Acme srl.

- Come amministratore della macchina di Davide Rossi creare un utente per Davide Rossi;
- Assegnare Davide al gruppo dipendenti;
- Davide all'interno della propria **home** crea una cartella **Documenti**.
  All'interno della cartella Documenti crea una cartella **lavoro.**
  All'interno della cartella **lavoro**, Davide crea una cartella con l'anno e poi crea una cartella per ogni mese.
  Si vuole avere la seguente struttura:
  home
  --- davide
  ---- Documenti
  --------- lavoro
  ---------- 2022
  ---------- gennaio
  ---------- febbraio
  …
  ---------- dicembre
  ---------- 2023
  ---------- gennaio

  All'interno di ciascuna directory, creare un file che si chiama **report.txt**

- Davide a un certo punto non si ricorda più la sua password. Come amministratore di sistema cambiargli la password.

- Verificate che Davide possa entrare in SSH con user name e password.

- Come Davide creare una coppia di chiavi dalla macchina Windows (o Mac).

  Suggerimento: per evitare di sovrascrivere le chiavi, create una nuova cartella in cui immagazzinare le nuove chiavi.

- Come amministratore di sistema predisponete l'accesso a SSH con chiave per Davide e disabilitate l'accesso con password.

  Suggerimento: Davide può scegliere una chiave privata diversa da quella di default con cui entrare, usando il comando:
  ssh-add \percorsoWindows\chiave

Nel gennaio 2023 Davide Rossi trova un altro impiego e pertanto lascia la Acme srl.

- Prima di cancellare l'utente di Davide, l'amministratore di sistema è incaricato di salvare una copia della cartella **lavoro** nella cartella **/home/acme/dipendenti**. Predisporre una cartella con il lavoro di Davide;

- Tale copia deve poter essere consultata in sola lettura e non modificata dagli altri utenti;

- L'amministratore di sistema infine cancella l'utenza di Davide.

Nel febbraio 2023 viene assunto l'utente CarloVerdi, che è un collaboratore in partita iva dell'azienda.

- Creare l'utente Carlo Verdi;
- Assegnare l'utente **carlo** al gruppo **collaboratori**;
- Si vuole dare all'utente **carlo** i permessi di amministratore della macchina (dare la possibilità all'utente **carlo** di diventare amministratore con **sudo**;
- Accertarsi che l'utente possa accedere in SSH tramite chiave;

Secondo indicazioni della dirigenza, l'utente **carlo** deve poter modificare i files che furono di Davide:

- Lasciare una copia dei files in sola lettura nella cartella **dipendenti**;
- Creare una seconda copia dei files in lettura e scrittura nella cartella **collaboratori**, in modo che siano modificabili da **carlo** e dal gruppo **collaboratori**.

- Utilizzando un client grafico SFTP (SSH File Transfer Protocol), caricare dei files all'interno della cartella Documenti di carlo.

L'azienda acme vuole creare il proprio sito aziendale.
Incominciamo a creare l'hostname.

- Creare l'hostname **acme** e **acme.local**
- Verificare che:
    - E' possibile effettuare il ping su **acme.local**;
    - E' possibile entrare un SSH utilizzando il nome host **acme.local**;
    - Che la pagina di default di nginx risponde sull'host **acme.local**.