## **QUIZ AGGIORNATO**

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int partita();
 int main()
               char scelta;
              printf("\nBenvenuto/a nel gioco di oggi\nIl gioco consiste in 3 domande a risposta multiplpa (solo una e' giusta)");
printf("\nOgni risposta corretta vale 1 e ogni riposta errata 0.");
printf("\nAlla fine del gioco scoprirai il punteggio ottenuto.\nBuon divertimento!\n");
printf("\nMenu' di gioco:\na) Nuova partita\nb) Esci\n");
printf("Fai la tua scelta (a o b): ");
              scanf(" %c",&scelta);
// controllo sulla scelta. Se diverso da a e da b fa ripetere la scelta
while( scelta ≠'a' & scelta ≠ 'b' & scelta ≠'A' & scelta≠ 'B')
{
                             printf("\nInserimento errato. Si accettano solo a o b. Riprova\n");
printf("\nMenu' di gioco:\na) Nuova partita\nb) Esci\n");
printf("Fai la tua scelta (a o b): ");
scanf(" %c", %scelta);
// scelta b
if (scelta = 'b' || scelta = 'B')
    printf("\nSei uscito dal gioco.");
                               while (scelta='a' || scelta='A')
                                                           partita();

printf("n\nMenu' di gioco:\na) Nuova partita\nb)Esci\n");

printf("Fai la tua scelta (a o b): ");

scanf(" %c", &scelta);

while( scelta ≠'a' &6 scelta ≠ 'b' &6 scelta ≠'A' &6 scelta≠ 'B')
                                                                          printf("\nInserimento errato. Si accettano solo a o b. Riprova\n");
printf("\nMenu' di gioco:\na) Nuova partita\nb) Esci\n");
printf("Fai la tua scelta (a o b): ");
scanf(" %c",ôscelta);
                                                                           if (scelta = 'b' || scelta = 'B')
    printf("\nSei uscito dal gioco.");
// funzione partita con controllo per ogni riposta che venga inserito una delle 3 lettere contemplate (a,b,c)
int partita()
              char nome[20];
char risposta1, risposta2, risposta3;
               int punteggio=0;
              printf("\nLa partita sta per iniziare...\nInserisci il tuo nome: \n");
scanf("%s",nome);
               while(strlen(nome) >20)
                              printf("\nNome inserito troppo lungo. Riprova");
printf("\nLa partita sta per iniziare...\nInserisci il tuo nome: \n");
scanf("%s", nome);
               printf("\n\nPrima domanda: Qual e' la capitale dell'Italia?\na) \ Milano\nb) \ Roma\nc) \ Torino\n"); scanf(" \c", \deltarisposta1); 
               while (risposta1 \neq 'a' \delta\delta risposta1 \neq 'b' \delta\delta risposta1 \neq 'c')
                              printf("\nInserimento errato. Si accettano solo a,b o c. Riprova\n");
printf("\n\nPrima domanda: Qual e' la capitale dell'Italia?\na) Milano\nb) Roma\nc) Torino\n");
scanf(" %c", &risposta1);
```

```
printf("\n\nSeconda domanda: Qual e' la capitale della Francia?\na) Parigi\nb) Lione\nc) Marsiglia\n");
scanf(" %c", ôrisposta2);

while( risposta2 ≠'a' 66 risposta2 ≠'b' 66 risposta2 ≠'c')
{
    printf("\nInserimento errato. Si accettano solo a,b o c. Riprova\n");
    printf("\n\nSeconda domanda: Qual e' la capitale della Francia?\na) Parigi\nb) Lione\nc) Marsiglia\n");
    scanf(" %c", 6risposta2);

printf("\n\nTerza domanda: Qual e' la capitale della Spagna?\na) Barcellona\nb) Madrid\nc) Siviglia\n");
scanf(" %c", 6risposta3);

while( risposta3 ≠'a' 66 risposta3 ≠'b' 66 risposta3 ≠'c')
{
    printf("\nInserimento errato. Si accettano solo a,b o c. Riprova\n");
    printf("\n\nTerza domanda: Qual e' la capitale della Spagna?\na) Barcellona\nb) Madrid\nc) Siviglia\n");
    scanf(" %c", 6risposta3);

if(risposta1='b'||risposta1='B')
    punteggio++;
    if(risposta2='a'||risposta3='B')
    punteggio++;
    if(risposta3='b'||risposta3='B')
    punteggio++;
    if(risposta3='b'||risposta3='B')
    punteggio++;
    if(risposta3='b'||risposta3='B')
    printf("\n\n%s hai finito con punteggio %d\n", nome,punteggio);
    return 0;
}
```