

Laboratorio 2 (semana 2)

1. ¿Qué función cumple `File.ReadAllLines()`?

R) La función que cumple es abrir un archivo de texto, lee todo su contenido de una sola vez, y lo devuelve como un arreglo de strings (`string[]`), donde cada elemento del arreglo es una línea del archivo.

2. ¿Para qué sirve `Split(',')`?

R) Sirve para separar un texto en partes, en este caso haciendo uso de la coma, y luego devuelve un array de strings con cada parte ya separada por medio de comas.

3. ¿Qué ventaja tiene utilizar una `List<Estudiante>`?

R) Al ser una lista, nos permite guardar objetos de tipo Estudiante, los cuales cada uno va tener sus propios valores para los atributos como ID, nombre, carrera, etc. Una ventaja clara es el tamaño, ya que este no está definido y por ende la lista puede crecer o volverse más pequeña para ajustarse a la cantidad de estudiantes que se desean guardar. Así mismo, permite agregar datos de manera más sencilla sin necesidad de hacer uso de tantos métodos. Por último, para ver la información, solo bastaría con recorrer la lista y mostrar en pantalla cada objeto que está dentro de dicha lista.

4. ¿Qué es JSON y para qué se utiliza?

R) JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto para representar datos estructurados, de forma que sea fácil tanto para humanos leerlo como para que las computadoras lo procesen. Es usado hoy en día para el intercambio de información o datos entre sistemas, así como también guarda datos de manera legible o también es usado en las APIs Web para enviar y recibir datos.