

Paradigmas de Programação

Programação Vetorial: Lista

1. Analise as funções táticas abaixo, quanto à sua aridade, classificação e semântica, dando exemplos em cada caso.

Exemplo: a função tática

$+ - \times$

em sua forma monádica, é um *fork* que computa a diferença entre o conjugado complexo e o vetor unitário na direção de seu argumento:

$f \leftarrow + - \times$
 $c \leftarrow 0j1$

$+c$ A Conjugado complexo
 $0J^{-1}$
 $\times c$ A Vetor unitário na direção de c
 $0J1$
 $f \ c$ A Diferença entre ambos
 $0J^{-2}$

Em sua forma diádica é um *fork* que computa a diferença entre a soma e o produto de ambos argumentos:

$f \leftarrow + - \times$
 $2 + 5$ A Soma
 7
 2×5 A Produto
 10
 $2 \ f \ 5$ A Diferença entre ambos
 -3

Dica: utilize o site TryAPL para consultar as versões monádicas e diádicas de cada glifo (e também o comando `]help`).

- (a) $\div * -$
- (b) $\iota ! +$
- (c) $\times / *$
- (d) $\iota ! +$
- (e) $\lceil \div \lfloor$
- (f) $+ = -$
- (g) $\times \geq \div$
- (h) $\equiv \rho >$
- (i) $! + 0$
- (j) $\vee - \wedge$
- (k) $\leq \neq \geq$
- (l) $\A \Psi$
- (m) $\rho \rho \equiv$
- (n) $\succ \subset \iota$
- (o) $\otimes \times \backslash$