

DB1 Global Software

**Gabarito de Simulado de Certificação AI First
Engenharia de Software Agêntica**

Junho/2026

1 — Resposta C

Alucinação é um fenômeno técnico: o LLM produz a continuação estatisticamente mais plausível dado o contexto, não uma verdade verificada. A intuição-chave da trilha é saber quando confiar e quando desconfiar do output. A confunde com erro de infraestrutura; B trata a temperatura como causa única (ela afeta variabilidade, não cria nem elimina a alucinação); D descreve dado desatualizado — problema diferente, resolvido por RAG/grounding.

2 — Resposta A

Few-shot é fornecer exemplos concretos da tarefa dentro do prompt para guiar o comportamento do modelo. C descreve chain-of-thought (raciocínio passo a passo) — distrator clássico que testa se o candidato distingue as técnicas. B e D não correspondem a nenhuma técnica reconhecida de prompting.

3 — Resposta D

Context rot é a degradação da qualidade do output conforme a janela de contexto cresce demais — fenômeno que motiva práticas como progressive disclosure, compaction e isolamento por sub-agente. A descreve um problema de vector store (domínio de RAG); B é perda de sessão; C é custo de tokens — relacionado, mas não é a definição.

4 — Resposta B

A distinção central: prompt engineering trata de como pedir; context engineering decide o que o modelo vê antes de responder. Context engineering é a evolução natural — não substitui bons prompts (C errada) nem é exclusiva de agentes (D errada). A nega a distinção real.

5 — Resposta C

RAG ancora respostas em conhecimento real recuperado (pipeline de documentos, chunking, embeddings, vector store, recuperação). A é a definição de MCP — distrator deliberado para testar se o candidato separa os dois mecanismos. B e D atribuem ao RAG efeitos que ele não tem.

6 — Resposta A

Conectar o assistente a ferramentas/sistemas externos de forma padronizada é o papel do MCP (Hosts, Clients, Servers). B (RAG) serviria para ancorar conhecimento em documentos, não para acionar sistemas. C e D não resolvem integração padronizada. A questão testa a fronteira RAG (conhecimento) vs MCP (ferramentas).

7 — Resposta D

A distinção da Anthropic: no workflow, a orquestração segue código predefinido; no agent, o LLM dirige dinamicamente o processo, escolhendo passos e ferramentas. C está invertida (ambos usam LLM); A e B introduzem critérios irrelevantes (sincronismo, custo).

8 — Resposta B

A recomendação é começar simples: esgotar chamadas diretas ao modelo com boas ferramentas antes de adotar frameworks complexos. A contraria diretamente essa orientação; C e D representam decisões que adicionam custo/risco sem necessidade inicial.

9 — Resposta C

A inversão do SDD: a spec deixa de ser documentação passiva e vira contrato executável e fonte da verdade; o código é output que serve à spec. D é exatamente a relação invertida (a visão tradicional). A e B descrevem práticas que contrariam o fluxo requirements → plan → tasks com revisão humana em cada fronteira.

10 — Resposta A

No recorte de domínio aplicado a agentes (DDD reaproveitado), fronteiras ambíguas devem ser tratadas como gap explícito a resolver — nunca resolvidas por suposição silenciosa. B, C e D “varrem a ambiguidade para baixo do tapete”, gerando comportamento imprevisível — o oposto do objetivo de previsibilidade.

11 — Resposta B

O AGENTS.md é a “constituição” do projeto: decisões duráveis (linguagem, framework, testes, segurança, dependências), machine-readable, que toda spec e todo agente respeitam — a materialização de Boundary, Contracts e Guardrails. A, C e D descrevem artefatos efêmeros ou de outra natureza (log, prompt, relatório).

12 — Resposta D

Conhecimento que precisa ser reutilizado de forma consistente por humanos e agentes deve ser codificado como skill — artefato estruturado, ativável no momento certo, fonte autoritativa do conhecimento. A e C são informais e não reutilizáveis; B é desproporcional (treinar modelo dedicado) para um padrão de output.

13 — Resposta C

HITL bem desenhado projeta o checkpoint como sistema: gating, escalation rica em contexto, roteamento por confiança, ondas de aprovação. D é justamente o anti-padrão que a trilha critica (“revisar caso a caso”); A e B eliminam o controle humano que o harness existe para estruturar.

14 — Resposta A

Structured outputs (JSON mode, function calling, response_format, JSON Schema) são os contratos máquina-legíveis que tornam o retorno do agente verificável a cada passo. B, C e D afetam comportamento/forma, mas não tornam o output estruturalmente verificável por máquina.

15 — Resposta D

Texto confiante mas não verificável é a armadilha clássica de fonte inventada/alucinação; a resposta correta checa e corrige. A é aceitação acrítica (fluência $\neq$ correção); B é rejeição por desconfiança — os dois polos do “risco duplo”. C é falsa: a revisão crítica vale para qualquer conteúdo gerado por IA, não só código. Reflete o princípio “AI First não é AI Only”.