

DB1 Global Software

Simulado de Certificação AI First Engenharia de Software Agêntica

Junho/2026

1. Sobre o fenômeno de “alucinação” em LLMs, qual afirmação é tecnicamente correta?

- A) É um erro de hardware disparado quando a janela de contexto é excedida.
- B) Ocorre apenas quando a temperatura do modelo é definida como zero.
- C) O modelo gera texto estatisticamente plausível, sem garantia de que seja verdadeiro ou verificado.
- D) O modelo consulta uma base de dados desatualizada e retorna informação vencida.

2. O que caracteriza a técnica de prompting few-shot?

- A) Fornecer ao modelo alguns exemplos concretos da tarefa, dentro do prompt, para guiar o output.
- B) Executar o mesmo prompt várias vezes e escolher manualmente a melhor resposta.
- C) Instruir o modelo a raciocinar passo a passo antes de responder.
- D) Reduzir o prompt ao menor número de palavras possível.

3. Em engenharia de contexto, o que descreve o fenômeno de context rot?

- A) A corrupção de embeddings armazenados em um vector store ao longo do tempo.
- B) A perda de todos os dados quando a sessão do agente é encerrada.
- C) O aumento do custo de tokens conforme o projeto cresce.
- D) A degradação da qualidade do output à medida que a janela de contexto fica grande/longa demais.

4. Qual é a diferença central entre engenharia de prompt e engenharia de contexto?

- A) São sinônimos; a distinção é apenas de marketing.
- B) Prompt engineering trata de como pedir; context engineering decide o que o modelo vê antes de responder.
- C) Engenharia de contexto elimina a necessidade de bons prompts.
- D) Prompt engineering serve para chatbots e context engineering só para agentes.

5. O que o RAG (Retrieval-Augmented Generation) resolve?

- A) Padroniza a conexão do modelo a ferramentas externas.
- B) Acelera a inferência reduzindo o número de tokens processados.
- C) Ancora as respostas do modelo em conhecimento real recuperado de uma base, em vez de depender apenas do treinamento.
- D) Dispensa qualquer necessidade de fine-tuning em todos os cenários.

6. Um time quer que seu assistente de IA consulte sistemas internos da empresa (por exemplo, um ERP e um sistema de rastreamento) de forma padronizada. Qual mecanismo é adequado para essa conexão a ferramentas e fontes externas?

- A) MCP (Model Context Protocol), que padroniza a conexão do modelo a ferramentas externas via Hosts, Clients e Servers.
- B) RAG, fazendo chunking e embeddings dos manuais internos.
- C) Aumentar a temperatura do modelo para ampliar a criatividade das consultas.
- D) Fine-tuning do modelo com um dump completo do ERP.

7. Segundo a distinção da Anthropic, qual a diferença entre um workflow e um agent?

- A) Workflow é assíncrono; agent é sempre síncrono.
- B) Agent é sempre mais barato de operar que workflow.
- C) Workflow usa LLM; agent usa apenas regras determinísticas, sem LLM.
- D) No workflow a orquestração segue um código predefinido; no agent o LLM dirige dinamicamente o processo, decidindo passos e ferramentas.

8. Qual é a recomendação da indústria sobre como começar a construir agentes?

- A) Adotar de imediato o framework de agentes mais completo disponível.
- B) Começar simples — esgotar o potencial de chamadas diretas ao modelo com boas ferramentas antes de introduzir frameworks complexos.
- C) Treinar um modelo próprio do zero antes de qualquer integração.
- D) Evitar o uso de ferramentas externas para reduzir a superfície de erro.

9. Qual é a “inversão fundamental” proposta pelo Spec-Driven Development (SDD)?

- A) Testes automatizados substituem completamente as especificações.
- B) A especificação só é escrita após o deploy, com base no que foi observado.
- C) A spec deixa de ser documentação passiva e passa a ser contrato executável e fonte da verdade; o código é output que serve à spec.
- D) O código passa a ser a fonte da verdade, e a spec é gerada a partir dele.

10. Ao recortar o domínio de um assistente de IA, o time encontra uma fronteira ambígua entre dois contextos: não está claro a qual deles pertence determinada regra de negócio. Pela abordagem de recorte de domínio aplicada a agentes, o correto é:

- A) Tratar a fronteira ambígua como um gap explícito a ser resolvido, em vez de assumir uma interpretação silenciosa.
- B) Deixar o agente decidir em runtime, caso a caso.
- C) Fundir os dois contextos em um único agente monolítico para evitar a dúvida.
- D) Escolher aleatoriamente um dos contextos e seguir em frente.

11. Qual descrição melhor define a função do AGENTS.md em um projeto?

- A) Um log de execução gerado automaticamente a cada run do agente.
- B) A “constituição” do projeto — decisões duráveis (linguagem, framework, padrões de teste, segurança) que toda spec e todo agente devem respeitar, em formato machine-readable.
- C) Um arquivo temporário de prompt, descartado ao fim de cada tarefa.
- D) Um relatório de cobertura de testes do repositório.

12. Em um time, vários membros precisam gerar um mesmo tipo de relatório sempre no mesmo padrão — e o assistente de IA também precisa produzi-lo de forma consistente. A melhor forma de codificar esse conhecimento para reuso por humanos e agentes é:

- A) Repassar as instruções em um prompt informal toda vez que alguém precisar do relatório.
- B) Treinar um modelo dedicado exclusivamente a esse tipo de relatório.
- C) Enviar um e-mail único ao time com o passo a passo.
- D) Criar uma skill — artefato estruturado que encapsula como gerar aquele output, ativável no momento certo e reutilizável por qualquer pessoa ou agente.

13. No desenho de HITL (Human-in-the-Loop) dentro de um harness de produção, qual é o objetivo?

- A) Aprovar automaticamente todo output de alta confiança, sem nenhum gate.
- B) Eliminar a intervenção humana o mais rápido possível.
- C) Projetar o checkpoint como sistema — gating, escalation rica em contexto, roteamento por confiança e ondas de aprovação — e não “revisar output caso a caso”.
- D) Revisar manualmente, item por item, todo output, sem critério predefinido.

14. No harness de um pipeline, o time quer que cada passo do agente seja verificável automaticamente antes de prosseguir. Qual recurso torna o retorno do agente máquina-legível e verificável a cada passo?

- A) Structured outputs — JSON mode, function calling, response_format e JSON Schema, que funcionam como contratos máquina-legíveis.
- B) Aumentar a janela de contexto do modelo.
- C) Reduzir a temperatura do modelo para zero.
- D) Pedir ao agente que descreva cada passo em linguagem natural detalhada.

15. Um agente entregou uma proposta comercial bem escrita e confiante, mas com uma estatística de mercado que ninguém consegue rastrear até a fonte. Pela competência de revisão crítica, qual é a leitura correta?

- A) Como o texto está fluente e confiante, pode ser aprovado — boa escrita indica correção.
- B) Como há um problema, todo o output deve ser descartado e a proposta refeita 100% manualmente.

- C)** Revisão crítica se aplica apenas a código; em propostas comerciais não é necessária.
- D)** Texto confiante mas factualmente não verificável é uma armadilha clássica (fonte possivelmente inventada/alucinação); o output deve ser checado e corrigido — nem aceito acriticamente, nem rejeitado por desconfiança.