```
Utilizando QUERY STRING
```

Você pode utilizar QUERY STRING para várias coisas, como por exemplo subpaginas. Veja um exemplo abaixo de como utilizar QUERY STRING com include:

Primeiramente vamos criar um array com o nome e o endereço das páginas:

```
$pagi nas = array(
"pri nci pal" => "/i ndex. php",
"fotos" => "/fotos/i ndex. php"
"contato" => "/contato/index.php");
Pronto. Agora existe dois jeitos de você usar a QUERY STRING, exemplos:

    pagi na. php?pagi na=pri nci pal

    pagi na. php?pri nci pal

Iremos fazer dos dois jeitos:
i ncl ude($DOCUMENT_ROOT. $pagi nas[$pagi na]);
2°
i ncl ude($DOCUMENT_ROOT. $pagi nas[$QUERY_STRI NG]);
Você pode também checar se foi setada ou não uma QUERY STRING utilizando o
método abaixo:
if(empty($QUERY_STRING)) {
   include($DOCUMENT_ROOT. $pagi nas[principal]);
} el se {
    i ncl ude($DOCUMENT_ROOT. $pagi nas[$pagi na]);
Veremos como fica este script completo:
$pagi nas = array(
"pri nci pal" => "/i ndex. php",
"fotos" => "/fotos/i ndex. php",
"contato" => "/contato/i ndex. php");
if(empty($QUERY_STRING)) {
   include($DOCUMENT_ROOT. $paginas[principal]);
  else {
    i ncl ude($DOCUMENT_ROOT. $pagi nas[$pagi na]);
}
?>
É isso, qualquer dúvida poste sua mensagem no fórum.
Tutorial por
Fábio Luis Matavelli da Silva
fabi o@superphp.com.br
```