



Gold

## FICHA TÉCNICA

### Technical Data Sheet

Mármol en acabado mate  
Matte marble finish

60 X 120 CM.  
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.  
Glazed porcelain tile. Rectified.



8 Caras  
8 Faces



Alto Tráfico  
High Traffic



Variación Alta  
High Variation



Pasta Blanca  
White body

Uso  
Usage



Interior  
Interior



Baño  
Bathroom



Cocina  
Kitchen



Exterior  
Exterior



Comercial  
Commercial

**Porcelanato mate** / Matte porcelain tile

**Características técnicas** / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
	MOHS	5-8 ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX  
2

M<sup>2</sup>-CAJA / FT<sup>2</sup>-BOX  
1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX  
29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

