



Blanco / White



Gris / Gray



**HD** | Tecnología Digital Cesantoni

## Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%  
Pasta  
Blanca



4 FACES



PEI



TTM / B



INTERIORES



BAÑOS



COCINA



EXTERIORES

Separación de boquilla / Grout separation

4 mm sin rect. / 2 mm rect.

PEI.

3 (Tráfico: Alto)

Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture

Medio / Moderate

Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C650

Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF

≥ 0.42

A.S.T.M. C1028

Absorción de agua / Water absorption

3 - 7 %

A.S.T.M. C373

MOHS

5 - 8

A.S.T.M. C1028

Resistencia a la flexión / Breaking Strength

≥ 250kg / 551 lbs

ISO 10545-4

Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C484

Resistencia a helada / Frost Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C1026

Resistencia a las manchas / Stain Resistance

Conforme / Compliant

A.S.T.M. C1378

Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance

Conforme / Compliant

ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.