



Sand

## FICHA TÉCNICA

### Technical Data Sheet

Cemento en acabado mate  
Matte concrete finish

60 X 120 CM.  
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.  
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras  
4 Faces



PEI 4 Alto Tráfico  
High Traffic



Variación Alta  
High Variation



Pasta Blanca  
White body

#### Uso

#### Usage



Interior  
Interior



Baño  
Bathroom



Cocina  
Kitchen



Exterior  
Exterior



Comercial  
Commercial

**Porcelanato mate** / Matte porcelain tile

**Características técnicas** / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
🧪	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
👤	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
💧	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
💎	MOHS	5-8 ASTM C1028
⬇️	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
🔥	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
❄️	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
☀️	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
👉	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M<sup>2</sup>-CAJA / FT<sup>2</sup>-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx) [contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

