



## Ficha Técnica Technical Specifications Muro Cerámico / Ceramic Wall Tile

 [Link: Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)



	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	> 120 kg / 264 lbs
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %
	MOHS	5 - 8
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant
	Resistencia Al Craquel / Resistance To Crazing	Conforme / Compliant
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
30 x 60 cm 12" x 24"	8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.