



Dark

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado pulido
Polished concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras
4 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso
Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen

Porcelanato pulido / Polished porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

| | | |
|------|---|---------------------|
| 100% | Pasta blanca / White body | |
| | Separación de boquilla / Grout size | 2 mm |
| PEI | PEI | 4 |
| | Resistencia química / Chemical resistance | Conforme ASTM C650 |
| | DCOF / Dynamic Coefficient of Friction | >0.42 ASTM C1028 |
| | Absorción de agua / Water absorption | ≤0.5% ASTM C373 |
| | MOHS | 5-8 ASTM C1028 |
| | Resistencia de flexión / Breaking strength | >350 kg ISO 10545-4 |
| | Shock térmico / Thermal shock resistance | Conforme ASTM C484 |
| | Resistencia a helada / Frost resistance | Conforme ASTM C1026 |
| | Resistencia a manchas / Stain resistance | Conforme ASTM C1378 |
| | Resistencia de abrasión / Abrasion resistance | Conforme ANSI A137 |



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.50 / 65.03

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

