



FICHA TÉCNICA


Technical Data Sheet


Mármol en acabado mate
Matte marble finish


60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.

 12 Caras
12 Faces

 PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

 Variación Alta
High Variation

 100% Pasta Blanca
White body

Uso Usage

 Interior
Interior

 Baño
Bathroom













 Cocina
Kitchen


 Exterior
Exterior

 Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

	Pasta blanca / White body	
	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
	PEI	4
	Resistencia química / Chemical resistance	Conforme ASTM C650
	DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42 ASTM C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤0.5% ASTM C373
	MOHS	5-8 ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme ANSI A137

 Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
2	1.44 / 15.50	29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

