



**HD** | Tecnología Digital Cesantoni

## Ficha Técnica Technical Specifications Porcelánico / Porcelain Tile

### Formato / Size:

20 x 120 cm Rectificado / 8" x 48" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%  
**Pasta Blanca**

24 CARAS  
24 FACES

IV

TTM/C

INTERIORES  
INTERIOR

BAÑOS  
BATHROOM

COCINA  
KITCHEN

EXTERIORES  
EXTERIOR

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	PE.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137
	Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE 20 x 120 cm 8" x 48" PZS-CAJA / PCS-BOX 7	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX 1.68 / 18.08 KG-CAJA / LBS-BOX 39.95 / 88.07

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.  
Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.