



Hueso

Ficha Técnica Technical Specifications

Muro Porcelánico / Porcelain Wall Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



RIGATO



WALL



14 CARAS












TTM / C



INTERIORES



EXTERIORES

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------|
|  | Separación de boquilla / Grout separation | 2 mm / 1/12" | |
|  | Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture | Alto / High | |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C650 |
|  | Absorción de agua / Water absorption | ≤ 0.5 % | A.S.T.M. C373 |
|  | MOHS | 5 - 8 | A.S.T.M. C1028 |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength | ≥ 350kg / 771 lbs | ISO 10545-4 |
|  | Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C484 |
|  | Resistencia a helada / Frost Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C1026 |
|  | Resistencia a las manchas / Stain Resistance | Conforme / Compliant | A.S.T.M. C1378 |



Información de Embalaje / Packaging Information

| FORMATO / SIZE | PZS-CAJA / PCS-BOX | M ² -CAJA / FT ² -BOX | KG-CAJA / LBS-BOX |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------|
| 60 x 120 cm 24" x 48" | 2 | 1.44 / 15.5 | 30.50 / 67.24 |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

