



Dark

FICHA TÉCNICA

Technical Data Sheet

Cemento en acabado mate
Matte concrete finish

60 X 120 CM.
24 X 48 IN.

Porcelanato esmaltado. Rectificado.
Glazed porcelain tile. Rectified.



4 Caras
4 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Uso Usage



Interior
Interior



Baño
Bathroom



Cocina
Kitchen



Exterior
Exterior



Comercial
Commercial

Porcelanato mate / Matte porcelain tile

Características técnicas / Technical specifications

100%	Pasta blanca / White body	
X	Separación de boquilla / Grout size	2 mm
PEI	PEI	4
Resistencia química / Chemical resistance	Conforme	ASTM C650
DCOF / Dynamic Coefficient of Friction	>0.42	ASTM C1028
Absorción de agua / Water absorption	≤0.5%	ASTM C373
MOHS	5-8	ASTM C1028
Resistencia de flexión / Breaking strength	>350 kg	ISO 10545-4
Shock térmico / Thermal shock resistance	Conforme	ASTM C484
Resistencia a helada / Frost resistance	Conforme	ASTM C1026
Resistencia a manchas / Stain resistance	Conforme	ASTM C1378
Resistencia de abrasión / Abrasion resistance	Conforme	ANSI A137



Información de Embalaje

PZS-CAJA / PCS-BOX

2

M²-CAJA / FT²-BOX

1.44 / 15.50

KG-CAJA / LBS-BOX

29.85 / 65.80

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx contacto@cesantoni.com.mx

