

dpkg

El comando **dpkg** gestiona los paquetes de instalación de las distribuciones Debian y derivadas.

Funcionamiento

dpkg permite poder instalar, desinstalar y consultar información sobre los paquetes de una distribución GNU/Linux. Opera con ficheros .deb, y para poder realizar todas estas operaciones requiere del paquete en cuestión de manera local en el sistema.

Opciones

Dentro de las muchas opciones que ofrece el comando **dpkg** se muestran a continuación algunas de las de uso más común:

- -i: instala el paquete indicado
- -l: muestra información detallada de un paquete
- -l: lista los paquetes que cumplan con un patrón determinado
- -L: muestra la lista de paquetes instalados en el sistema
- -P: elimina el paquete indicado incluyendo también los archivos de configuración
- -r: elimina el paquete indicado
- -s: muestra información sobre el estado actual de un paquete
- -S: buscar un fichero concreto dentro de los paquetes instalados
- -configure: configura un paquete instalado que no fue configurado en su instalación
- -ignore-depends: ignora las dependencias del paquete
- -no-act: hace las comprobaciones de dependencias sobre un paquete pero no realiza la operación
- -reconfigure: configura un paquete ya instalado
- -root: indica una raíz distinta en la que realizar las operaciones

From:

<https://wiki.deceroauno.net/> - **DE 0 A 1**

Permanent link:

<https://wiki.deceroauno.net/doku.php?id=glossary:dpkg>

Last update: **2021/01/11 19:16**

