

who

El comando `who` muestra un resumen de las sesiones que hay iniciadas en el sistema.

Funcionamiento

`who` consulta los ficheros `/var/run/utmp` y `/var/log/wtmp` para comprobar qué sesiones hay en este momento establecidas, así como otras informaciones que puede mostrarnos (tiempo del sistema en marcha, runlevel actual, ...)

Opciones

Algunas de las opciones del comando `who` que podemos usar son:

- `-b`: muestra la fecha del último inicio del sistema.
- `-H`: muestra las cabeceras de los campos mostrados.
- `-l`: muestra los procesos de logueo del sistema.
- `-r`: muestra el `runlevel` actual.

Ejemplos

Ejemplo 1

Muestra las sesiones iniciadas en el sistema

```
$ who -H
NAME      LINE      TIME      COMMENT
vagrant   pts/0      Dec  1 05:21 (192.168.1.1)
super     pts/2      Nov 25 19:04 (tmux(11712).%1)
super     pts/1      Nov 25 19:04 (tmux(11712).%0)
vagrant   pts/3      Dec  2 05:12 (127.0.0.1)
```

From:

<https://wiki.deceroauno.net/> - **DE 0 A 1**

Permanent link:

<https://wiki.deceroauno.net/doku.php?id=glossary:who>

Last update: **2020/12/02 05:26**

