

# Implementación de un servidor de correo local

Para montar nuestro propio servidor de correo corporativo necesitamos disponer de

## POSTFIX

```
$ /etc/postfix/main.cf
77: myhostname                # definimos el nombre (hostname)
del servidor local
83: mydomain                  # dominio principal a gestionar
116: inet_interfaces          # interfaces que escuchan en el
puerto 25
119: inet_protocols           # protocolos IP a utilizar (IPv4
/ IPv6)
164: mydestination            # Destinatarios permitidos
264: mynetworks               # Rangos de direccionamiento
locales
419: home_mailbox             # Formato de los buzones de
correo de los usuarios
```

## DOVECOT

```
$ /etc/dovecot/dovecot.conf
24: protocols = imap pop3    # protocolos habilitados para la
descarga de correo
30: listen = *, ::           # interfaces por las que escucha
el servicio
$ /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
10: disable_plaintext_auth = no # Permitimos la autenticación
simple
100: auth_mechanisms = plain login # por usuario y contraseña
$ /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
30: mail_location = maildir:~/Maildir # Formato de los buzones de
correo de los usuarios
$ /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf
8: ssl no                    # Deshabilitamos SSL
```

From:  
<https://wiki.deceroauno.net/> - DE 0 A 1

Permanent link:  
[https://wiki.deceroauno.net/doku.php?id=configs:mail\\_server](https://wiki.deceroauno.net/doku.php?id=configs:mail_server)

Last update: **2021/01/27 16:58**



