2021/01/11 19:17 1/1 rpm

## rpm

El comando rpm gestiona los paquetes de instalación de las distribuciones Red Hat y derivadas.

## **Funcionamiento**

rpm permite poder instalar, desinstalar y consultar información sobre los paquetes de una distribución GNU/Linux. Opera con ficheros .rpm, y para poder realizar todas estas operaciones requiere del paquete en cuestión de manera local en el sistema.

## **Opciones**

Dentro de las muchas opciones que ofrece el comando rpm se muestran a continuación algunas de las de uso más común:

- -e: desinstala un paquete indicado
- -i: instala un paquete indicado
- -q: operaciones de consulta sobre paquetes
  - o a: consulta todos los paquetes instalados en el sistema
  - c: fichero de configuración
  - o i: información detallada de un paquete instalado
  - I: archivos relacionados con un paquete
  - o p: información detallada de un paquete no instalado
- -F: Actualiza un paquete
- -U: Actualiza (o instala) un paquete
- -V: comprueba la integridad de un paquete instalado
  - S: tamaño de fichero diferente
  - o M: el modo del fichero ha cambiado
  - D: el dispositivo ha cambiado
  - L: el enlace simbólico ha cambiado
  - U: el propietario ha cambiado
  - ∘ G: el grupo ha cambiado
  - T: la fecha de modificación ha cambiado

From:

https://wiki.deceroauno.net/ - DE 0 A 1

Permanent link:

https://wiki.deceroauno.net/doku.php?id=glossary:rpm

Last update: 2021/01/11 19:16

