

Eduardo Ezequiel Díaz López 202330474

Comandos en mysql para generar la DB

creacion db

```
mysql> CREATE DATABASE techsupply;  
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

producto

```
mysql> USE techsupply;  
Database changed  
mysql>  
mysql> CREATE TABLE producto (  
->   codigo_producto INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
->   descripcion VARCHAR(100) NOT NULL,  
->   cantidad_stock INTEGER NOT NULL,  
->   precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

proveedor

```
mysql>  
mysql> CREATE TABLE proveedor (  
->   codigo_proveedor INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
->   nombre_proveedor VARCHAR(50) NOT NULL,  
->   direccion_proveedor VARCHAR(100) NOT NULL,  
->   contacto_proveedor VARCHAR(50) NOT NULL  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

producto-proveedor

```
mysql>  
mysql> CREATE TABLE producto_proveedor (  
->   codigo_proveedor INTEGER NOT NULL,  
->   precio_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
->   codigo_producto INTEGER NOT NULL,  
->   CONSTRAINT pk_prod_prov PRIMARY KEY (codigo_proveedor,codigo_producto),  
->   CONSTRAINT fk_proveedor_prod_prov FOREIGN KEY (codigo_proveedor) REFERENCES proveedor(codigo_proveedor) ON DELETE CASCADE,  
->   CONSTRAINT fk_producto_prod_prov FOREIGN KEY (codigo_producto) REFERENCES producto(codigo_producto) ON DELETE CASCADE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

cliente

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE cliente (
  -> id_cliente VARCHAR(15) PRIMARY KEY NOT NULL,
  -> nombre_cliente VARCHAR(70) NOT NULL,
  -> tipo_cliente VARCHAR(10) NOT NULL,
  -> direccion_cliente VARCHAR(30) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

sucursal

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE sucursal (
  -> id_sucursal INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nombre_sucursal VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  -> ubicacion_sucursal VARCHAR(30) NOT NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

empleado

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE empleado (
  -> id_empleado VARCHAR(15) NOT NULL PRIMARY KEY,
  -> codigo_sucursal INTEGER NOT NULL,
  -> cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
  -> nombre_empleado VARCHAR(30) NOT NULL,
  -> CONSTRAINT fk_sucursal_empleado FOREIGN KEY (codigo_sucursal) REFERENCES sucursal(id_sucursal) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

pedido

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE pedido (
  -> codigo_pedido INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  -> id_cliente VARCHAR(15) NOT NULL,
  -> id_empleado VARCHAR(15) NOT NULL,
  -> fecha_compra DATE NOT NULL,
  -> CONSTRAINT fk_cliente_pedido FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_empleado_pedido FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

producto pedido

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE producto_pedido (
  -> id_pedido INTEGER NOT NULL,
  -> id_producto INTEGER NOT NULL,
  -> cantidad INTEGER NOT NULL,
  -> CONSTRAINT pk_prod_ped PRIMARY KEY (id_pedido,id_producto),
  -> CONSTRAINT fk_pedido_prod_ped FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedido(codigo_pedido) ON DELETE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_prod_prod_ped FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES producto(codigo_producto) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

factura

```
mysql>
mysql> CREATE TABLE factura (
-> numero_factura INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> codigo_pedido INTEGER NOT NULL,
-> id_empleado VARCHAR(15) NOT NULL,
-> fecha_emision DATE NOT NULL,
-> total DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
-> pagado BOOLEAN,
-> CONSTRAINT fk_pedido_factura FOREIGN KEY (codigo_pedido) REFERENCES pedido(codigo_pedido) ON DELETE CASCADE,
-> CONSTRAINT fk_empleado_factura FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

todas las tablas

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_techsupply |
+-----+
| cliente               |
| empleado              |
| factura               |
| pedido               |
| producto              |
| producto_pedido       |
| producto_proveedor    |
| proveedor             |
| sucursal              |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)
```