SMIX M07

UF1: DNS

EDUARD LARA

INDICE

- 1. Servicio DNS
- 2. DNS en Windows y Linux
- 3. Jerarquía de dominios en DNS
- 4. Dominio y Zona DNS
- 5. Servidores DNS
- 6. Consulta recursiva
- 7. Consulta iterativa

1. SERVICIO DNS

- El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y jerárquica que gestiona y mantiene información asociada a nombres de dominio en redes como Internet.
- Su uso más común es la asignación de nombres de dominio a direcciones IP de los nodos de Internet y la localización de los servidores de correo electrónico de cada dominio.
- DNS permite traducir los nombres de dominio (campus.stucom.com) a sus respectivas direcciones IP (82.223.162.102)

1. SERVICIO DNS

- Cuando queramos acceder a una máquina (Web, Ftp, Telnet, ...) en vez de recordar su @ IP, basta recordar el nombre del servidor:
 - ftp ftp.smbserver.com \rightarrow ftp 178.98.56.23 http://www.elmundo.es \rightarrow http://132.56.23.22
- DNS permite recordar fácilmente los nombres de todos los servidores conectados a Internet.
- El nombre es más fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, pero no el nombre que identifica el servidor.

1. HISTORIA DNS

- En un inicio, SRI (ahora SRI International) alojaba un archivo llamado HOSTS que contenía todos los nombres de dominio conocidos (la mayoría de los sistemas operativos actuales todavía pueden ser configurados para revisar su archivo hosts).
- El crecimiento explosivo de la red causó que el sistema de nombres centralizado en el archivo HOSTS no resultara práctico.
- ❖ En 1983 apareció el primer sistema DNS, el cual ha ido evolucionado hasta el DNS moderno.

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DNS

- Es una base de datos jerárquica que contiene asociaciones de nombres de dominios a @ IP.
- Está formada por un conjunto de servidores distribuidos por todo Internet, en lugar de mantenerla centralizada en un único servidor.
- Sigue el paradigma cliente/servidor con nivel de transporte TCP/UDP y puerto 53.
- Usa un resolvedor ("resolver") que permite realizar las consultas a la bbdd.
- Utiliza un protocolo para intercambiar información de nombres.

2. DNS EN WINDOWS

C:\windows\system32\drivers\etc

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.
#
# Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de
# host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP
# debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.
# La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio.
#
# También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
# o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
#
# Por ejemplo:
#
#
     102.54.94.97
                     rhino.acme.com
                                          # servidor origen
#
                                        # host cliente x
     38.25.63.10
                    x.acme.com
```

127.0.0.1 localhost

2. DNS EN LINUX


exemple# cat /etc/hosts exemple# cat /etc/resolv.conf domain uu.vi.com
201.24.31.87 pc1.uu.vi.com pc1 nameserver 201.24.31.3
201.24.31.105 pc2.uu.vi.com pc2 nameserver 201.24.31.4
201.24.31.106 pc3.uu.vi.com pc3

- ❖Las aplicaciones que acceden al sistema DNS consultan inicialmente el fichero /etc/host donde está la correspondencia nombre-@IP.
- ❖Si no puede resolver el nombre, entonces intenta contactar con un servidor DNS.
- En el fichero /etc/resolv.conf se guarda la @ IP de los servidores DNS primario y secundario y el dominio local

La jerarquía de DNS esta organizada en dominios o zonas.

Un dominio es un mecanismo de identificación utilizado en Internet.

❖ Es una rama en un árbol invertido llamado espacio de nombres de dominio



- Un nombre de dominio consiste en dos o más etiquetas, separadas por puntos (formato texto)
 - → host.....Subdominio1.Dominio.TLD
 - → rogent.ac.upc.edu




Fully Qualified Domain Name:
Cuando el nombre incluye el
nombre de la computadora y el
nombre de dominio asociado a
ese equipo



Dominio de nivel
superior
(Top Level Domain)
Parte final de un
dominio de Internet

- Cada etiqueta a la izquierda especifica una subdivisión o subdominio.
- El dominio y subdominio indican un conjunto de nombres que identifican a la organización:
 - "ac.upc" designa el departamento de Arquitectura de Computadores de la UPC.
- La parte más a la izquierda del dominio suele expresar el nombre de la máquina
- * Las empresas deben registrar su nombre para que pase a ser su marca en Internet (problemas con marcas ya registradas)



Dominio raíz sin nombre

Los servidores raíz se encuentran al inicio de la jerarquía. Son los que responden cuando se busca resolver un dominio de 1° y 2° nivel.

Actualmente está formado por 13 servidores root-servers que tienen las direcciones de los TLD (top level domains):

a.root-server.net
b.root-server.net

• • •

m.root-server.net

Están distribuidos por todo el mundo.

Top Level Domain (TLD)

La IANA clasifica los TLDs en 3 clases dominios:

1) 7 dominios genéricos:

.com → comercial	.int → org. Internacional	
.mil → militar	.org → org. no gubernamental	
.edu → educación	.gov → institución gubernamental	
.net → centros soporte de red		

Propuesta (de CORE) para ampliar el número de dominios genéricos: .firm, .shop, .info, .web, .nom, .arts, .rec

Top Level Domain (TLD)

- 2) Dominios geográficos por países: . es, .fr, .uk, .it, ...
- 3) 1 dominio de infraestructura: .arpa. Permite la resolución inversa de direcciones. Cada servidor gestiona una rama que comienza con la etiqueta "inaddr" de la que cuelgan las direcciones en sentido númerico inverso: @IP 147.83.65.13 estaría como 13.65.83.147.in-addr.arpa.

Second Level Domain (SLD)

Cada uno de los TLD tiene un administrador (registrar en el argot DNS) que delega parte de su dominio en subdominios secundarios.

* Ejemplo: campus.stucom.com



Nombre de la máquina dentro del dominio de stucom




De com cuelga el dominio de nivel secundario stucom, cuya administración está delegada al centro stucom



com es el TLD de comercial

4. DOMINIO Y ZONA DNS

- El dominio es un subárbol del espacio de nombres de dominio, es decir, un nodo con todos los nodos por debajo de él. El dominio contiene máquinas y otros dominios llamados subdominios.
- La zona es un archivo que contiene ciertos registros de la BBDD del espacio de nombres de dominio, que pueden identificar a un dominio o más y permiten atender las peticiones de los clientes.



4. ZONAS DE AUTORIDAD DNS


- Un servidor DNS almacena información acerca algunas partes del espacio de nombres del dominio
- Cada una de esas partes se llama zona. Se dice el servidor DNS tiene autoridad sobre la zona.
- ❖ Cada dominio o subdominio tiene una o más zonas de autoridad que publican la información acerca del dominio y los nombres de servicios de cualquier dominio incluido.
- ❖ Cada zona de autoridad abarca al menos un dominio y posiblemente sus subdominios, si estos no han sido delegados a otras zonas de autoridad.

4. DELEGACIÓN DE AUTORIDAD

- La división de un dominio en subdominios no implica siempre la cesión de la autoridad sobre ellos.
- En principio un dominio puede mantener la autoridad sobre ellos. Pero también puede, si así lo decide delegar la autoridad de alguno/s de sus subdominios.
- ❖ Se define un servidor de nombres de dominio DNS autoritario para una zona como aquel que contiene los registros para dicha zona.
- ❖ Para ello se utilizan los registros de recursos SOA y NS.

Los servidores de nombres se pueden clasificar en:


- -Servidor primario (Primary name)
- -Servidor secundario (Secondary name)
- -Servidor caché (solamente)



Transferencia de la zona:

Es un proceso mediante el cual se obtiene información actualizada de la zona por medio de la red.

- Cada administrador de sistemas de una zona (dominio o subdominio) es responsable de:
- Mantener un servidor primario (disk file), que tiene la información de una zona y la autoridad sobre ella.
- * Mantener uno o varios servidores de DNS secundarios (backups) independientes del primario pero que obtienen la información a partir de él.



❖ Son servidores conocidos como "authority" del dominio.


- ❖ La información nueva {@IP, nombre} se añade al primario. Los secundarios la obtendrán ya que hacen "querys" del primario cada 2/3 horas.
- ❖En estos servidores han de estar los nombres de los hosts que cuelgan de su dominio y el nombre y dirección de los servidores primarios y secundarios de las autoridades de los subdominios que haya delegado.
- Si la información no está en el DNS de la zona, los servidores DNS deben conocer la @IP de los rootservers para acceder y obtenerla.

```
Domain Name: ISMAILAX.COM
Registrar: GO DADDY SOFTWARE, INC.
Whois Berver: whois.godaddy.com
Referral URL: http://registrar.godaddy.com
Name Server: NS45.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: N846.DOMAINCONTROL.COM
Status: clientDeleteProhibited
Status: clientRenewFrohibited
Status: clientTransferProhibited
Status: clientUpdateProhibited
Updated Date: 17-apr-2007
Creation Date: 17-apr-2007
Expiration Date: 17-apr-2008
```

- Los servidores DNS (no los resolver de la aplicación) disponen de caches para resolver nombres que han mapeado recientemente
- ❖ Caching: Los servidores DNS guardan en su cache las direcciones IP solicitadas un cierto tiempo indicado por TTL (TTL típico 2 días). De esta manera, si el mismo host u otro vuelve a solicitar la resolución del mismo nombre, devolverá la dirección inmediatamente sin tener que hacer de nuevo la resolución.


6. CONSULTA RECURSIVA

Se realiza una petición de resolución de nombres al servidor DNS local. Si el servidor no dispone de dicha información reenvía la petición al servidor de nombres con autoridad que la contiene. De forma recursiva se buscará la información y será devuelta al cliente.



6. CONSULTA RECURSIVA

- (1) Host pregunta por ftp.upc.es al servidor DNS de su zona (dominio)
- (2) El servidor DNS de la zona pregunta al DNS server con dominio .es
- (3) El servidor DNS .es pregunta al servidor DNS con dominio .upc.es
- (4) El servidor DNS .upc.es le devuelve la @IP del servidor ftp.upc.es al dominio .es
- (5) (6) Se devuelve la @IP del servidor ftp.upc.es al cliente.



7. CONSULTA ITERATIVA (AKAMAI)

DNS

Servidor WINS

Servidor DNS

com Servidor DNS

> microsoft.com Servidor DNS

> > ejemplo.microsoft.com Servidor DNS de Windows con la búsqueda WINS habilitada

3

7

6

El servidor DNS local responde al cliente en función del contenido de su caché. Si no dispone de la información solicitada, entonces realiza una resolución iterativa: consulta iterativamente los servidores de los dominios hasta resolver la dirección buscada, comenzando siempre por un


Servidor DNS preferido

Cliente DNS

servidor raíz.

7. CONSULTA ITERATIVA (AKAMAI)

- (1) Host pregunta por ftp.upc.es a su servidor DNS
- (2) El server Zone DNS pregunta a su root server DNS
- (3) El root server DNS le devuelve la @IP del servidor DNS con dominio .es
- (4) Zone DNS pregunta al DNS .es.
- (5) DNS .es devuelve la @IP de DNS .upc.es.
- (6) Zone DNS pregunta a DNS .upc.es.
- (7) DNS .upc.es devuelve @IP de server ftp.upc.es.
- (8) Zone DNS devuelve la @IP del server al host.



FORMATO MENSAJE DNS

- Los campos Question, Answer, Authority y Additional son opcionales.
- Header: Especifica el tipo de mensaje.
- Question: Especifica lo que se quiere resolver.
- * Answer: Especifica la respuesta.
- * Authority: Especifica el nombre de la autoridad del dominio.
- * Additional: Información adicional (típicamente, las @ IP de las autoridades del dominio).


FORMATO CAMPO HEADER

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-	gs
Number of questions Number of the state	f answer

- ❖Identification: permite relacionar los mensajes de query (pregunta) y reply (respuesta). Es activado por el cliente y retornado por el servidor.
- ❖16-bit flags: Estan divididos en múltiples campos. Los flags más importantes son:
 - Flag QR (Query-Response): Si QR=0 mensaje de query (pregunta). Si QR=1 mensaje de reply (resposta).
 - Flag AA (Authoritative Answer): Si AA=1 indica que ha respondido la autoridad del dominio. Si AA=0 indica que la respuesta estaba en la cache del servidor donde se ha hecho la pregunta. La respuesta no autoritativa si el DNS tiene que consultar otro DNS para obtener la respuesta. La respuesta puede ser autoritativa si el DNS tiene autoridad sobre el dominio consultado.
 - Flag RD (Recursion-Desired): Si la resolución será recursiva o iterativa.
- ❖Number of questions: N° de entradas en la sección "Questions".
- ❖Number of answer RRs: N° de entradas de la sección "Answers".
- ❖Number of Authority RRs: N° de entradas de la sección "Authority".
- ❖Number of additional RRs: N° de entradas de la sección "Additional".

FORMATO CAMPO QUESTION

Contiene las consultas al servidor de nombres. Normalmente tiene una sola cuestión.




- ❖ Query name: Especifica el nombre que se quiere resolver (e.g. rogent.ac.upc.edu). Es un campo que contiene un contador + string: (e.g. 8 rogent 2 ac ...)
- Query type: Especifica el tipo de pregunta. Hay hasta 20 valores diferentes.
 - Query type = $1 \rightarrow$ Tipo A (Address) o resolución de @IP a partir del nombre.
 - Query type = 2 → Tipo NS (Name Server) o resolución de un name server
 - Query type = 12 → Tipo PTR (Pointer Record) o resolución inversa (conozco la @IP y quiero el nombre). Se da un nombre del tipo 7.40.45.180.in-addr.arpa
 - Query type = $13 \rightarrow \text{Tipo MX}$ (Mail Exchange) para encaminar correo electrónico.
- ❖ Query class: Especifica el tipo de dirección que se quiere resolver. En el caso de referirse a una dirección de Internet vale 1.

TIPOS REGISTROS DNS

Nombre del recurso	Tipo de registro	Función
Inicio de autoridad	SOA	Identifica al servidor autoritario de una zona y sus parámetros de configuración.
Servidor de nombres	NS	Identifica servidores de nombres autorizados para una zona.
Dirección	Α	Asocia un nombre de dominio FQDN con una dirección IP.
Puntero	PTR	Asocia una dirección IP a un nombre de dominio FQDN. Para las búsquedas inversas.
Registro de correo	MX	Indica máquinas encargadas de la entrega de correo en el dominio.
Nombre canónico	CNAME	Permite asignar uno o más nombres a una máquina. Alias.
Text	ТХТ	Almacena cualquier información.
Servicio	SRV	Ubicación de los servidores para un servicio.

FORMATO CAMPOS ANSWER, AUTHORITY

Los campos Answer, Authority y Additional estan formados por secuencias de uno o más Resource Records. La siguiente figura muestra el formato de un RR.




- ❖ Los tres primeros campos (Name, Type y Class) tienen el mismo significado que en el campo Question.
- ❖TTL (Time-to-live): Es el número de segundos que un RR puede permanecer en la cache del cliente (normalmente 2 días)
- *Resource data length: la cantidad de bytes del "Resource Data"
- *Resource data: Depende del campo "type". Si Type = 1 (Tipo A) es una @IP y por tanto tiene 4 bytes. Si Type = 2 (Tipo NS) es el nombre de la autoridad (resolución de un name server)

GESTIÓN ASIGNACIÓN DOMINIOS

- ❖ La asignación de dominios es gestionada por la ICANN, entidad privada sin ánimo de lucro, que se encarga de dar tanto dominios genéricos como @IP.
- * Los dominios genéricos son registrados por compañias a las que ICANN da el derecho a que actúen como tales bajo ciertas restricciones (Accredited Registrars)
- ❖ En España, el Ministerio de Fomento (servicio es-nic, http://www.nic.es) gestionado por INECO (empresa pública), se encarga del registro y asignación del dominio .es
- En España, se puede pedir dominios a Nominalia (http://www.nominalia.com) o http://www.interdomain.es
- ❖ La información de los administradores de los TLD se pueden encontrar en http://www.internic.net. Internic tiene un listado de empresas que efectúan esta asignación. Internic es la autoridad que añade la información al DNS.

PRACTICA 3. INSTALACIÓN SERVIDOR DNS BIND EN LINUX UBUNTU

Paso 1. Arranca un Linux con entorno grafico dentro de Virtual Box. Primer de tot realitza la següent configuració de xarxa.



NOTA: Convertirem aquest Linux client en un Linux servidor amb el servei DNS.

PRACTICA 3. INSTALACIÓN SERVIDOR DNS BIND EN LINUX UBUNTU

Paso 2. Abre un terminal y ejecutar los siguientes comandos para instalar el servidor DNS estándar para Linux.

sudo apt update (actualización herramienta descarga aplicaciones) sudo apt install bind9 (instalación servidor DNS)

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo apt install bind9
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'instal·laran els següents paquets extres:
  bind9-dnsutils bind9-libs bind9-utils python3-ply
Paquets suggerits:
  bind-doc resolvconf python-ply-doc
S'instal·laran els paquets NOUS següents:
  bind9 bind9-utils python3-ply
S'actualitzaran els paquets següents:
  bind9-dnsutils bind9-libs
2 actualitzats, 3 nous a instal·lar, 0 a suprimir i 395 no actualitzats.
S'ha d'obtenir 1.694 kB d'arxius.
Després d'aquesta operació s'empraran 1.913 kB d'espai en disc addicional.
Voleu continuar? [S/n]
```

Paso 3. Comandos para iniciar, parar y reiniciar el servidor DNS: sudo systematl start/stop/restart bind9

Para recargar el fichero de zona o de configuracion de cambios:

sudo systemctl reload bind9

Comando para ver el estado actual del servidor BIND:

sudo systemctl status bind9

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] contrasenya per a smx2:
Torneu-ho a provar
[sudo] contrasenya per a smx2:
Torneu-ho a provar
[sudo] contrasenya per a smx2:
🧶 named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset>
     Active: active (running) since Sun 2022-11-13 15:32:07 CET; 43min ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 6599 (named)
      Tasks: 5 (limit: 1969)
     Memory: 12.5M
     CGroup: /system.slice/named.service
              6599 /usr/sbin/named -f -u bind
de nov. 13 16:13:09 PC-JDA named[6599]: no longer listening on fe80::7339:126f
de nov. 13 16:13:09 PC-JDA named[6599]: listening on IPv6 interface enp0s8. fe
de nov. 13 16:13:09 PC-JDA named[6599]:
de nov. 13 16:13:54 PC-JDA named 6599: no longer listening on fe80::7339:1261
de nov. 13 16:13:54 PC-JDA named[6599]: listening on IPv6 interface enp0s8, fe
de nov. 13 16:13:54 PC-JDA named[6599]:
de nov. 13 16:14:39 PC-JDA named[6599]: no longer listening on fe80::7339:126f
de nov. 13 16:14:39 PC-JDA named[6599]: listening on IPv6 interface enp0s8, fe>
de nov. 13 16:14:39 PC-JDA named[6599]:
de nov. 13 16:15:24 PC-JDA named[6599]: no longer listening on fe80::7339:126f>
```

¿Que error indica? Que el servidor no tiene @ IP. Si la tuviera

Paso 4. Comprueba la dirección IP que tiene el equipo. Instala el comando ifconfig sino esta instalado:

```
smx2@PC-JDA:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
       inet6 fe80::ecc3:4b67:3abd:4e4e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:90:19:f9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 441275 bytes 650150998 (650.1 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 29840 bytes 2182570 (2.1 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       ether 08:00:27:50:68:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 4356 bytes 696843 (696.8 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
        inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 10191 bytes 921300 (921.3 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 10191 bytes 921300 (921.3 KB)
              are a dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

smx2@PC-JDA:~\$ ifconfig

No s'ha trobat l'ordre 'ifconfig', però pot

sudo apt install net-tools

Paso 5. Configura el fichero de red para que al iniciarse la maquina ya tenga su IP asignada. Visualiza el fichero yaml y configura la dirección IP 192.168.1.1 y los DNSservers 8.8.8.8 y 1.1.1.1:

cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml sudo nano /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

```
smx2@PC-JDA:~$ cat /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
smx2@PC-JDA:~$
```

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
    version: 2
    renderer: NetworkManager
    ethernets:
        enp0s8:
        dhcp4: no
        addresses:
        - 192.168.1.1/24
        gateway4: 192.168.1.1
        nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Paso 6. Reinicia la interfaz de red del equipo y comprueba que adquiere la direccion IP mediante el siguiente commando:

sudo netplan apply ifconfig

```
smx2@PC-JDA:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
       inet6 fe80::ecc3:4b67:3abd:4e4e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:90:19:f9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 441669 bytes 650191698 (650.1 MB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 30247 bytes 2222334 (2.2 MB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.1.1 netmask 255.255.25.0 broadcast 192.168.1.255
       inet6 fe80::a00:27ff:fe50:6818 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
       ether 08:00:27:50:68:18 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 4737 bytes 758571 (758.5 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 10972 bytes 991515 (991.5 KB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 10972 bytes 991515 (991.5 KB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Paso 7. Una vez el equipo tiene una IP fija, reinicia el servidor DNS y comprueba que no hay errores graves (en rojo):

sudo systemctl restart bind9 sudo systemctl status bind9

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo systemctl status bind9
named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset>
     Active: active (running) since Sun 2022-11-13 20:53:18 CET; 8s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 23350 (named)
     Tasks: 5 (limit: 1969)
     Memory: 12.9M
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─23350 /usr/sbin/named -f -u bind
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving './DNSK>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving './NS/I>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving '
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving '
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving './NS/I>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving './DNSK>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: network unreachable resolving './NS/I>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone>
de nov. 13 20:53:18 PC-JDA named[23350]: resolver priming query complete
lines 1-20/20 (END)
```

Paso 8. Una vez se ha realizado la instalación, el servidor DNS ya esta en funcionamiento. Comprueba que bind9 trabaja correctamente mediante el comando:

nslookup google.com 127.0.0.1

smx2@PC-JDA:~\$ nslookup google.com

Server: 127.0.0.53 Address: 127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:

Name: google.com

Address: 142.250.200.78

Name: google.com

Address: 2a00:1450:4003:811::200e

```
smx2@PC-JDA:~$ nslookup google.com 127.0.0.1
```

Server: 127.0.0.1 Address: 127.0.0.1#53

Non-authoritative answer:

Name: google.com

Address: 142.250.185.14

Name: google.com

Address: 2a00:1450:4003:803::200e

Paso 9. Visualiza los ficheros de la carpeta /etc/bind/

Paso 10. El principal fichero del servidor dns es /etc/bind/named.conf Incluye los 3 ficheros donde se realiza la configuración propiamente del servidor:

- named.conf.options
- named.conf.local

- named.conf.default-zones

```
GNU nano 4.8

// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.

//

// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the

// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize

// this configuration file.

//

// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";

include "/etc/bind/named.conf.local";

include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
```

Paso 11. El primer fichero de configuración es named.conf.options.

- La directiva listen-on permite especificar las redes que el servidor DNS servirá. "any;" permite trabajar con todas las redes.
- BIND9 solo permite consultas locales por defecto. La directiva allow-query con "any;" permite todas las consultas
- Forwarders contiene las direcciones IP de los servidores DNS a los cuales redirigir las consultas si nuestro servidor no contiene los datos requeridos

```
options {
       directory "/var/cache/bind";
       // If there is a firewall between
       // to talk to, you may need to fix
       // ports to talk. See http://www.
       // If your ISP provided one or mor
       // nameservers, you probably want
       // Uncomment the following block,
       // the all-0's placeholder.
       // forwarders {
              0.0.0.0;
       //===============
       // If BIND logs error messages abo
       // you will need to update your ke
       //==============
       dnssec-validation auto:
       listen-on-v6 { any; };
```

Abre el fichero e introduce las siguientes opciones:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

```
options -
       directory "/var/cache/bind";
       // If there is a firewall between
       // to talk to, you may need to fix
       // ports to talk. See http://www.
       // If your ISP provided one or more
       // nameservers, you probably want
       // Uncomment the following block,
       // the all-0's placeholder.
       // forwarders {
              0.0.0.0;
       //==============
       // If BIND logs error messages about
       // you will need to update your ke
       //============
       dnssec-validation auto;
       listen-on-v6 { any; };
```

```
options
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall betw
        // to talk to, you may need to
        // ports to talk. See http://
        // If your ISP provided one or
        // nameservers, you probably v
        // Uncomment the following blo
        // the all-0's placeholder.
        forwarders {
               8.8.8.8:
               8.8.4.4:
        // If BIND logs error messages
        // you will need to update you
        //===========
        dnssec-validation auto;
        listen-on-v6 { any; };
        listen-on { any; };
        allow-query { any; };
```

Paso 12. Salva y cierra el fichero. Comprueba la configuración: sudo named-checkconf

Si no aparecen errores, significa que todo es correcto. Reinicia el servicio para que los cambios tomen efecto

sudo systemctl restart bind9

Para comprobar que el servidor DNS esta funcionando

correctamente:

nslookup ubuntu.com 127.0.0.1

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo named-checkconf
smx2@PC-JDA:~$ sudo systemctl restart bind9
smx2@PC-JDA:~$ nslookup ubuntu.com 127.0.0.1
Server:
                127.0.0.1
Address:
               127.0.0.1#53
Non-authoritative answer:
Name:
        ubuntu.com
Address: 185.125.190.21
Name:
        ubuntu.com
Address: 185.125.190.20
Name:
       ubuntu.com
Address: 185.125.190.29
Name: ubuntu.com
Address: 2620:2d:4000:1::27
Name:
        ubuntu.com
Address: 2620:2d:4000:1::26
        ubuntu.com
Name:
Address: 2620:2d:4000:1::28
```

BIND9 COMO SERVIDOR DNS PRIMARIO

Paso 13. Editaremos el segundo archivo de configuración de bind: sudo nano /etc/bind/named.conf.local

Agregaremos la zona que corresponde a nuestro dominio "practica.com". El servidor DNS se encargará de resolver los nombres de dominio a sus respectivas IPs dentro de este dominio

Los parámetros del archivo named.conf.local son los siguientes:

- type: master, slave, forward, hint;
- file: indica el path al fichero de zona;
- allow-transfer: lista de servidores DNS permitidos para transferir la zona
- also-notify: el servidor DNS primario que notificará a estos servidores de los cambios de zona

Paso 14. Reinicia el servicio y comprueba su estado

sudo systemctl restart bind9 sudo systemctl status bind9

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo systemctl status bind9
named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; ve
     Active: active (running) since Sun 2022-11-13 22:08:47 CET; 8s
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 23791 (named)
      Tasks: 5 (limit: 1969)
     Memory: 12.8M
     CGroup: /system.slice/named.service
              -23791 /usr/sbin/named -f -u bind
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resol
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resol
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: network unreachable resolv
de nov. 13 22:08:47 PC-JDA named[23791]: managed-keys-zone: Key 203
de nov. 13 22:08:48 PC-JDA named[23791]: resolver priming query com
lines 1-20/20 (END)
```

Paso 15. Crea el fichero de configuración de zona "db.practica" a partir de una copia de "db.local" y ábrelo:

sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.practica

Paso 16. Edita el fichero creado "db.practica". Hacer el siguiente reemplazo de líneas:

- Reemplaza la palabra "localhost." en el registro SOA por "practica.com."
- Cambia la IP "127.0.0.1" por la que queramos asignar al dominio 192.168.1.1 y añadimos al final del fichero todos los registros A, MX y CNAME que queramos
- El numero de Serie del cambio se debe de incrementar manualmente cada vez que cambie el archivo de zona. El servidor secundario monitorea los cambios en la zona usando este parámetro.

Edita el fichero "db.practica" de la siguiente manera:

```
db.practica
  GNU nano 4.8
  BIND data file for local loopback interface
STTL
        604800
        IN
                 SOA
                          localhost. root.localhost. (
                                            : Serial
                                            : Refresh
                            604800
                               GNU nano 4.8
                                                            /etc/bind/db.practica
                          24 .
                           6; BIND data file for local loopback interface
                          lo:$TTL
                                     604800
        IN
                 NS
                                                     practica.com. root.practica.com. (
                                     IN
                                             SOA
                          12'0
        IN
                                                                      : Serial
                 AAAA
        IN
                           :::
                                                                      : Refresh
                                                       604800
                                                                      ; Retry
                                                       86400
                                                      2419200
                                                                      : Expire
                                                       604800 )
                                                                      ; Negative Cache TTL
                                                      practica.com.
                                     IN
                                             NS
                                     IN
                                                     192.168.1.1
                                     IN
                                             MX
                                                  0 practica.com.
                                     IN
                                                     192.168.1.1
                                                      practica.com.
                                             CNAME
                                     IN
                             ioan
```

Explicación de parámetros

En este ejemplo vemos primero el dominio a resolver, "practica.com." y después la cuenta de correo del administrador, "root.practica.com." (sustituyendo el primer punto por arroba, lo que dejaría "root@practica.com"). Debemos notar que al final de cada dominio viene un punto, que identifica la raíz de este.

El resto de los parámetros son:

- Serial: es un identificador del archivo, puede tener un valor arbitrario pero se recomienda que tenga la fecha con una estructura AAAA-MM-DD y un consecutivo.
- Refresco: Nº de segundos que un servidor de nombres secundario debe esperar para comprobar de nuevo los valores de un registro.
- Reintentos: Nº de segundos que un servidor de nombres secundario debe esperar después de un intento fallido de recuperación de datos del servidor primario.

- Expiración: número de segundos máximo que los servidores de nombre secundarios retendrán los valores antes de expirarlos.
- TTL mínimo: Significa Time To Live y es el número de segundos que los registros se mantienen activos en los servidores NS caché antes de volver a preguntar su valor real.

Los registros definidos son:

A (Address)	Define una @ IP y el nombre asignado al host.
MX (Mail)	Se usa para identificar servidores de correo
CNAME (Canonical Name).	Alias que se asigna a un host que tiene una @ IP valida y que responde a diversos nombres. Pueden declararse varios para un host.
NS (Name Server).	Define los servidores de nombre principales de un dominio.
SOA (Start Of Authority).	Especifica el servidor DNS primario del dominio, la cuenta de correo del administrador y tiempo de refresco de los servidores secundarios

Tipos de registros

El final del fichero contiene registros DNS. El formato del registro: hostname $\leftarrow \rightarrow$ clase $\leftarrow \rightarrow$ tab $\leftarrow \rightarrow$ tipo registro DNS $\leftarrow \rightarrow$ valor. donde:

- hostname Es el dominio de tercer nivel del dominio. Por ejemplo www.practica.com o ies.practica.com. @ o nada significa una entrada para el nombre de zona (en este caso, practica.com).
- clase es IN (Internet), indica el tipo de red;
- Tipos de registros DNS mas comunes: A, NS, MX, CNAME, TXT.
 - "A" contiene la dirección IP del nombre de dominio
 - "NS" es la dirección IP del servidor DNS de la zona
 - "MX" el servidor de mail
 - "CNAME" alias referenciando al valor del registro especificado,
 - "TXT" entrada a medida;
- valor dirección IP, nombre de host, información de texto.

Paso 17. Editar el fichero /etc/resolv.conf, para que nuestra máquina utilice el servidor de DNS que hemos configurado. Dejar la línea:

nameserver 127.0.0.1

Se debería hacer lo mismo con el resto de máquinas de la red que vayan a utilizar el servidor, con la única diferencia que habrá que sustituir la IP 127.0.0.1 por la IP del servidor 192.168.1.1.

```
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting I
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. Thi
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the up
# currently in use.
#
# Third party programs must not access this file dire
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.co
# replace this symlink by a static file or a different
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about
# operation for /etc/resolv.conf.
```

Paso 18. Cada vez que se cambia la configuración de BIND9, debemos reiniciar el demonio:

sudo systemctl restart bind9

Paso 19. Para comprobar el correcto funcionamiento, utilizamos el comando "host" el cual sirve para resolver dominios. Resuelve el

dominio de practica.com

host practica.com

```
smx2@PC-JDA:~$ host practica.com
practica.com has address 192.168.1.1
practica.com mail is handled by 0 practica.com.
smx2@PC-JDA:~$
```

Paso 20. Resuelve el dominio de joan.practica.com

host joan.practica.com

```
smx2@PC-JDA:~$ host joan.practica.com
joan.practica.com is an alias for practica.com.
practica.com has address 192.168.1.1
practica.com mail is handled by 0 practica.com.
```

Paso 21. Resuelve el dominio de pedro.practica.com

```
smx2@PC-JDA:~$ host pedro.practica.com
Host pedro.practica.com not found: 3(NXDOMAIN)
smx2@PC-JDA:~$
```

Resolución inversa

Paso 22. Si deseamos también disponer de resolución de dominios inversa, es decir, que podamos preguntar por la IP "192.168.1.1" y el servidor DNS nos diga que pertenece a "practica.com", debemos añadir a "/etc/bind/named.conf.local":

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
zone "192.in-addr.arpa" {
         type master;
        file "/etc/bind/db.192";
};
```

Paso 23. Creamos el archivo de configuración "/etc/bind/db.192" a partir del "/etc/bind/db.127":

sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192

Paso 24. Modificamos el fichero /etc/bind/db.192 de la siguiente manera:

```
/etc/bind/db.192
 GNU nano 4.8
  BIND reverse data file for local loopback interface
STTL
        604800
                         localhost. root.localhost. (
        IN
                SOA
                                            GNU nano 4.8
                                                                             /etc/bind/db.192
                          604800
                           86400
                                            BIND reverse data file for local loopback interface
                         2419200
                          604800 )
                                          STTL
                                                  604800
                                                          SOA
                                                                   practica.com. root.practica.com. (
                                                  IN
                         localhost.
        ΙN
                                                                                    : Serial
                         localhost.
        ΤN
                PTR
                                                                                      Refresh
                                                                    604800
                                                                     86400
                                                                                      Retry
                                                                   2419200
                                                                                      Expire
                                                                    604800 )
                                                                                    : Negative Cache TTL
                                                                   practica.com.
                                          1.1.168 IN
                                                           PTR
                                                                   practica.com.
```

Paso 25. Una vez que hemos guardado el fichero de configuración, comprobamos la sintaxis con el siguiente comando:

sudo named-checkzone 192.168.1.1 /etc/bind/db.192

```
smx2@PC-JDA:~$ sudo named-checkzone 192.168.1.1 /etc/bind/db.192
zone 192.168.1.1/IN: loaded serial 1
OK
smx2@PC-JDA:~$
```

Paso 26. Podemos comprobar su funcionamiento reiniciando el demonio BIND9 y realizando una consulta:

sudo systemctl restart bind9 host 192.168.1.1

```
smx2@PC-JDA:~$ host 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer PC-JDA.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer PC-JDA.local.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer _gateway.
smx2@PC-JDA:~$
```