

Variáveis Instrumentais

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

2 de outubro de 2025

Questão 1

A figura 1 mostra os histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e VI para o modelo ARMAX.




Figura 1: Histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e VI para o modelo ARMAX.

Para os coeficientes A1, A2 e B2, VI apresenta viés muito inferior ao MQ e uma variância similar. Já para o coeficiente B1, ambos os métodos apresentam viés similar e baixa, com variância também similar.

A figura 2 os histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e VI para o modelo OE.




Figura 2: Histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos MQ e VI para o modelo OE.

Neste caso, a diferença entre os métodos é ainda mais pronunciada. Para todos os coeficientes, VI apresenta viés inferior ao MQ, com variância similar.

Questão 2

A figura 3 mostra os histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos EMQ, GMQ e VI para o modelo ARARX.




Figura 3: Histogramas dos coeficientes estimados pelos métodos EMQ, GMQ e VI para o modelo ARARX.

O modelo é simulado na função 1. Os estimadores EMQ, GMQ e VI são implementados nas funções 2, 3 e 4, respectivamente.

Listing 1: Simula o gerador do sistema.

```
def simulate_generator(A: np.ndarray, B: np.ndarray, nk: int, u: np.ndarray, w: np.ndarray,
    H_alpha: float):
    N = u.size
    na = A.size
    nb = B.size
    y = np.zeros(N)
    e = np.zeros(N)
    for k in range(N):
        ar_part = 0.0
        for i in range(1, na + 1):
            ar_part -= A[i - 1] * safe_get(y, k - i)
        in_part = 0.0
        for j in range(1, nb + 1):
            in_part += B[j - 1] * safe_get(u, k - nk - (j - 1))
        e[k] = safe_get(w, k) - H_alpha * safe_get(e, k - 1)
        y[k] = ar_part + in_part + e[k]
    return y
```

Listing 2: Estimador Estendido de Mínimos Quadrados (EMQ).

```

def estimate_els(y: np.ndarray, u: np.ndarray, na: int, nb: int, nk: int, n_iter: int = 6):
    theta = np.zeros(na + nb)
    A_ls, B_ls = estimate_arx_ls(y, u, na, nb, nk)
    theta[:na] = A_ls
    theta[na:] = B_ls
    N = y.size
    for _ in range(n_iter):
        Phi, Y, _ = build_regression(y, u, na, nb, nk)
        res = Y - (Phi @ theta)
        if res.size < 2:
            alpha = 0.0
        else:
            num = np.dot(res[1:], res[:-1])
            den = np.dot(res[:-1], res[:-1])
            s = num / den if den != 0 else 0.0
            alpha = -s
        y_pref = prefilter_sequence(y, alpha)
        u_pref = prefilter_sequence(u, alpha)
        Phi_pref, Y_pref, _ = build_regression(y_pref, u_pref, na, nb, nk)
        theta = np.linalg.pinv(Phi_pref) @ Y_pref
    return theta[:na].copy(), theta[na:].copy()

```

Listing 3: Estimador Generalizado de Mínimos Quadrados (GMQ) com o filtro verdadeiro.

```

def estimate_gls_with_true_filter(y: np.ndarray, u: np.ndarray, na: int, nb: int, nk: int,
    true_alpha: float):
    y_pref = prefilter_sequence(y, true_alpha)
    u_pref = prefilter_sequence(u, true_alpha)
    Phi_pref, Y_pref, _ = build_regression(y_pref, u_pref, na, nb, nk)
    theta = np.linalg.pinv(Phi_pref) @ Y_pref
    return theta[:na].copy(), theta[na:].copy()

```

Listing 4: Estimador de Variáveis Instrumentais (VI).

```

def iterative_iv(y: np.ndarray, u: np.ndarray, na: int, nb: int, nk: int, n_iter: int = 8):
    Phi, Y, start = build_regression(y, u, na, nb, nk)
    theta = np.linalg.pinv(Phi) @ Y
    N = y.size
    for _ in range(n_iter):
        y_sim = simulate_arx(theta, u, na, nb, nk)
        M = Phi.shape[0]
        Z = np.zeros_like(Phi)
        for idx, k in enumerate(range(start, N)):
            for i in range(1, na + 1):
                Z[idx, i - 1] = -safe_get(y_sim, k - i)
            for j in range(1, nb + 1):
                Z[idx, na + j - 1] = safe_get(u, k - nk - (j - 1))
        ZtPhi = Z.T @ Phi
        theta = np.linalg.pinv(ZtPhi) @ (Z.T @ Y)
    return theta[:na].copy(), theta[na:].copy()

```

Naqueles em que o erro é modelado, a função 5 é utilizada como implementação da respectiva regressora.

Listing 5: Pré-filtro para o ruído AR(1).

```

def prefilter_sequence(x: np.ndarray, alpha: float):
    N = x.size
    x_pref = np.zeros(N)
    for k in range(N):
        x_pref[k] = x[k] + alpha * safe_get(x_pref, k - 1)
    return x_pref

```