

**Nota:** uma resposta errada nas questões 1 a 6 desconta 0.33 valores

1. [1,0 valores] - Considere código C + OpenMP apresentado abaixo:

```
#pragma omp parallel
{
    int i, first=false, tid = omp_get_thread_num ();
    double T;
    printf ("Thread %d starting\n", tid);
    T = omp_get_time ();
    #pragma omp for
        for (i=0; i < 300000 ; i++) do_work(i);
    #pragma omp single
    {
        first = true;
        printf ("Thread %d work done\n", tid);
    }
    if (first) printf ("1st finished in %.01f us\n", (omp_get_wtime()-T)*1e6);
    printf ("Thread %d finishing\n", tid);
}
```

Para uma execução com 3 *threads* indique qual dos *outputs* abaixo é possível.

<input type="checkbox"/>	Thread 1 starting Thread 0 starting Thread 0 work done 1st finished in 7 us Thread 2 starting Thread 2 finishing Thread 1 finishing Thread 0 finishing		<input type="checkbox"/>	Thread 1 starting Thread 0 starting Thread 2 starting Thread 0 work done Thread 2 finishing 1st finished in 7 us Thread 1 finishing Thread 0 finishing
<input type="checkbox"/>	Thread 1 starting Thread 0 starting Thread 2 starting Thread 2 finishing Thread 0 work done 1st finished in 7 us Thread 1 finishing Thread 0 finishing		<input type="checkbox"/>	Thread 1 starting Thread 0 starting Thread 2 starting Thread 0 work done Thread 0 finishing 1st finished in 7 us Thread 1 finishing Thread 2 finishing

2. [1,0 valores] - Complete a afirmação abaixo :

“O ganho de desempenho obtido com a vectorização de código, relativamente à respectiva versão escalar, deve-se

- ☐ à diminuição do número médio de ciclos por instrução (CPI).”
- ☐ à diminuição do número total de operações matemáticas executadas sobre os dados.”
- ☐ a acessos mais rápidos à memória, devidos à maior localidade espacial imposta pelas intruções de `mov` vectoriais.”
- ☐ à diminuição do número total de instruções executadas (`#I`).”

Nome: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

3. [1,0 valores] - Considere os dois excertos de código apresentados abaixo. Implementam o mesmo algoritmo, sendo que o código da esquerda usa apenas instruções escalares, enquanto o da direita usa algumas instruções vectoriais. Note que as instruções com sufixo 'ss' são escalares e realizam uma operação em vírgula flutuante precisão simples (SPFP); as instruções com sufixo 'ps' são vectoriais e realizam 16 operações em SPFP (AVX512). O registo %ecx tem inicialmente o valor 0. As instruções escalares de acesso à memória têm CPI=3; as instruções vectoriais de acesso à memória têm CPI=6; todas as restantes instruções têm CPI=1.

Escalar	Vectorial
Ciclo: vmovass (%ebx, %ecx,4), %xmm1 vaddss %xmm1, %xmm0, %xmm1 vmovass %xmm1, (%ebx, %ecx,4) addl \$1, %ecx cmpl \$16000, %ecx jne Ciclo	Ciclo: vmovaps (%ebx, %ecx,4), %xmm1 vaddps %xmm1, %xmm0, %xmm1 vmovass %xmm1, (%ebx, %ecx,4) addl \$16, %ecx cmpl \$16000, %ecx jne Ciclo

Qual o ganho da versão vectorial relativamente à versão escalar, isto é,  $T_{\text{exec\_esc}} / T_{\text{exec\_vec}}$  ?

<input type="checkbox"/>	5.0
<input type="checkbox"/>	10.0

<input type="checkbox"/>	7.5
<input type="checkbox"/>	20.0

4. [1,0 valores]- O código “for (i=1 ; i<S ; i+=1) a[i]=a[i-1] / (i>10 ? 2.:3.);” não vectoriza devido...

- ☐ a uma dependência de dados RAW entre iterações.
- ☐ aos dados processados não se encontrarem em posições consecutivas de memória.
- ☐ à possibilidade de *aliasing* entre a[i] e a[i-1].
- ☐ à estrutura condicional incluída dentro do ciclo for.

5. [1,0 valores] – Um programa P, escrito em OpenMP, executado com uma única *thread* numa máquina com uma frequência de 2 GHz, apresenta um CPI de 1.5 e um tempo de execução de 1.5 segundos.

O mesmo programa executado em 10 núcleos (com 10 *threads*) executa 10% mais instruções e exibe um *speed up* de 7.5. O CPI<sub>percebido</sub> é

<input type="checkbox"/>	0.75
<input type="checkbox"/>	0.212

<input type="checkbox"/>	0.182
<input type="checkbox"/>	0.15

6. [1,0 valores] – A eficiência exibida na alínea anterior é:

<input type="checkbox"/>	7.5
--------------------------	-----

<input type="checkbox"/>	10%
--------------------------	-----

<input type="checkbox"/>	75%
--------------------------	-----

<input type="checkbox"/>	50%
--------------------------	-----

7. Considere o código apresentado abaixo:

```
#define SIZE 1000000
float a[SIZE];

main () {
    int i;

    for (i=0 ; i < SIZE-1 ; i++) {
        a[i] = powf (a[i], 2) + 10.0 / a[i] - a[i-1];
    } }
```

NOTA: `powf (a, b)` é uma função que calcula a potência  $a^b$

1. [1,0 valores] – Identifique duas razões pelas quais este código não vectoriza.

2. [0,5 valores] – Apresenta, sob a forma de código e justificando, uma solução para uma das razões apontadas acima, mesmo que isso implique apenas uma vectorização parcial do código.

3. [0,5 valores] – Apresenta, sob a forma de código e justificando, uma solução para a outra razão apontada acima, mesmo que isso implique apenas uma vectorização parcial do código.

8. [2,0 valores] - O código apresentado abaixo, que explora *Thread Level Parallelism* recorrendo ao OpenMP, pretende calcular a soma de alguns elementos de cada linha *i* de uma matriz (elementos das colunas 1 a *i*) e armazenar o resultado no primeiro elemento dessa linha (*a[i][0]*) :

```
#define W 400000                                #pragma omp parallel for
int a[W][W];                                    for (i=0 ; i < W ; i++) {
int sum, i, j;                                  sum = 0;
...                                              for (j=1 ; j <= i ; j++) sum += a[i][j];
                                              a[i][0] = sum;
                                              }
```

- a) O resultado da execução deste programa com múltiplas *threads* é indeterminado, pois contém alguns erros semânticos. Identifique esses erros e diga como os corrigiria.

---

**NOTA:** Os erros semânticos não estão relacionados com o desempenho, mas sim com a correcção do programa.

---

- b) Associada à directiva `#pragma omp parallel for` usaria para o escalonamento a cláusula `schedule(static)` ou `schedule(dynamic)` ? Justifique