

## Sistemas Operativos

Teste

24 de maio de 2024

Duração: 2h

Por favor responda ao grupo I e a cada exercício do grupo II em folhas de teste separadas. Obrigado.

### I

1 No trabalho prático da cadeira de Sistemas Operativos era pretendido desenvolver um serviço de orquestração (*i.e.*, execução e escalonamento) de tarefas (programas) num computador. Este serviço sabe, à partida, qual o tempo de execução de cada tarefa mas não possui quaisquer mecanismos de desafetação forçada de processos (*i.e.*, não consegue interromper um processo durante a execução de uma tarefa). Tendo em conta as considerações anteriores, que algoritmo de escalonamento escolheria para o serviço em questão. Justifique a sua resposta indicando **uma vantagem e uma possível desvantagem** da sua escolha.

2 Os sistemas operativos modernos utilizam paginação para gerir a memória dos processos em espaço do utilizador. Ainda, a paginação é muitas vezes combinada com mecanismos de *swapping* de páginas em memória para disco.

- (a) Indique **uma vantagem** de combinar paginação com mecanismos de *swapping*. Indique também **uma preocupação** que o sistema operativo deve ter para tornar o *swapping* de páginas eficiente. Justifique a sua resposta.
- (b) Ao configurar a área de *swap* num dado computador é preferível utilizar um sistema de ficheiros, ou utilizar diretamente uma partição (*raw*) de disco, para suportar a mesma? Justifique a sua resposta.

### II

Considere um motor de pesquisa baseado em Inteligência Artificial que dada a interrogação de utilizadores (argumento `prompt`) responde em formato textual. Este motor é composto por um conjunto encadeado de programas.

- Para cada pedido, o ficheiro executável `filter` (*i.e.*, `filter <prompt>`) seleciona ficheiros que contêm conteúdo relacionado com a interrogação, escrevendo em formato binário para o `stdout` os seus caminhos.
- Entretanto, o ficheiro executável `execute` (*i.e.*, `execute <prompt>`) lê do `stdin` os caminhos dos ficheiros filtrados, um a um, e gera conteúdo em binário de acordo com a interrogação do utilizador, o qual é escrito no `stdout`.
- O ficheiro executável `merge` (*i.e.*, `merge <prompt>`) lê do `stdin` conteúdo binário resultante de interrogações e gera uma resposta para o utilizador em formato textual (escrita no `stdout`).

1 Escreva o programa `SOGPT` de forma a implementar o comportamento acima descrito.

**Valorização:** optimize a fase de `execute` desencadeando o seu processamento concorrente com `N` processos.

2 Considere um programa cliente (`search_prompt`) que recorre ao pipe com nome `fifo_server` para enviar um pedido de pesquisa ao programa servidor. O pedido (estrutura `Req q`) contém o `pid` do programa cliente e o `prompt` a ser processado pelo servidor. Por fim, o programa cliente notifica o utilizador quando o pedido é completado, indicando-lhe o seu identificador.

```
1  int main (int argc, char * argv[]) {
2      Req q;
3      q.pid=getpid();
4      q.prompt=strdup(argv[1]);
5
6      char fifoc_name[30];
7      sprintf(fifoc_name, "fifo_client_%d", q.pid);
8      mkfifo(fifoc_name, 0666);
9
10     int fds = open("fifo_server", O_WRONLY);
11     write(fds, &q, sizeof(q));
12     close(fds);
13
14     int req_id;
15     int fdc = open(fifoc_name, O_RDONLY);
16     read(fdc, &req_id, sizeof(int));
17     printf("Request %d completed\n", req_id);
18     close(fdc);
19
20     unlink(fifoc_name);
21     return 0;
22 }
```

(a) Escreva o programa servidor que, através do pipe com nome `fifo_server`, deverá receber pedidos de pesquisa de clientes (*i.e.*, `search_prompt`) e executar os mesmos sequencialmente, utilizando o programa `SOGPT`. Para cada pedido, o servidor deve atribuir-lhe um identificador único, a ser enviado ao cliente assim que o mesmo termina.

(b) Com base na sua solução para a alínea (a), indique se a mesma funcionaria caso a abertura do pipe com nome `fifoc_name` (linha 15) fosse feita logo após a criação do mesmo (linha 8). Justifique a sua resposta.