

# Curso Java COMPLETO

Capítulo: Estrutura condicional

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélcio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Expressões comparativas

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélcio Alves

---

---

---

---


---

---

---

## Expressões comparativas



5 > 10  Falso

---

---

---

---

---

---

---

## Operadores comparativos

C, C++,  
Java, C# →

Operador	Significado
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual
==	igual
!=	diferente

---

---

---

---

---

---

---

## Exemplos de expressões comparativas

(suponha x igual a 5)

X > 0	Resultado: V
X == 3	Resultado: F
10 <= 30	Resultado: V
X != 2	Resultado: V

---

---

---

---

---

---

---

## Expressões lógicas

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Expressões lógicas



---

---

---

---

---

---

---

## Operadores lógicos

C, C++,  
Java, C# →

Operador	Significado
&&	E
	OU
!	NÃO

---

---

---

---

---

---

---

## Ideia por trás do operador "E"

Você pode obter uma habilitação de motorista se:

- For aprovado no exame psicotécnico,  
E
- For aprovado no exame de legislação,  
E
- For aprovado no exame de direção

**Todas condições  
devem ser  
verdadeiras!**

---

---

---

---

---

---

---

## Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

$X \leq 20 \ \&\& \ X == 10$  Resultado: F  
V F

$X > 0 \ \&\& \ X != 3$  Resultado: V  
V V

$X \leq 20 \ \&\& \ X == 10 \ \&\& \ X != 3$  Resultado: F  
V F V

---

---

---

---

---

---

---

## Tabela verdade do operador "E"

A	B	A && B
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

---

---

---

---

---

---

---

## Ideia por trás do operador "OU"

Você pode estacionar na vaga especial se:

- For idoso(a),
- OU**
- For uma pessoa com deficiência,
- OU**
- For uma gestante

**Pelo menos uma  
condição deve  
ser verdadeira!**

---

---

---

---

---

---

---

## Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

$X == 10 \ || \ X \leq 20$  Resultado: V

F

V

$X > 0 \ || \ X \neq 3$  Resultado: V

V

V

$X \leq 0 \ || \ X \neq 3 \ || \ X \neq 5$  Resultado: V

F

V

F

## Tabela verdade do operador "OU"

A	B	A    B
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

## Ideia por trás do operador "NÃO"

Você tem direito a receber uma bolsa de estudos se você:

### NÃO

- Possuir renda maior que \$ 3000,00



O operador  
"NÃO" inverte a  
condição

### Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

!(X == 10)  
F

Resultado: V

!(X >= 2)  
V

Resultado: F

---

---

---

---

---

---

---

### Exemplos de expressões lógicas

(suponha x igual a 5)

!(X <= 20 && X == 10)  
V F  
F  
V

Resultado: V

---

---

---

---

---

---

---

### Tabela verdade do operador "NÃO"

A	!A
F	V
V	F

no caso quando tiver o operador (não) ele vai ser o inverso

---

---

---

---

---

---

---

# Estrutura condicional

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---


---

---

## Conceito

Estrutura condicional:

É uma **estrutura de controle** que permite definir que um certo **bloco de comandos** somente será executado dependendo de uma **condição**



---

---

---

---

---

---

---

## Sintaxe da estrutura condicional

### Simple:

```
if ( <condição> ) {  
  <comando 1>  
  <comando 2>  
}
```

### REGRA:

V: executa o bloco de comandos  
F: pula o bloco de comandos

Importante:  
Repare na indentação!

---

---

---

---

---

---

---

## Sintaxe da estrutura condicional

### Composta:

```
if ( <condição> ) {  
  <comando 1>  
  <comando 2>  
}  
else {  
  <comando 3>  
  <comando 4>  
}
```

### REGRA:

V: executa somente o bloco do if  
F: executa somente o bloco do else

Importante:  
Repare na indentação!

---

---

---


---

---

---

---

E se eu tiver mais de duas possibilidades?



---

---

---

---

---

---

---

## Encadeamento de estruturas condicionais

```
if ( condição 1 ) {  
  comando 1  
  comando 2  
}  
else {  
  if ( condição 2 ) {  
    comando 3  
    comando 4  
  }  
  else {  
    comando 5  
    comando 6  
  }  
}
```

Importante:  
Repare na indentação!

---

---

---

---

---

---

---



## Encadeamento de estruturas condicionais

```
if ( condição 1 ) {  
    comando 1  
    comando 2  
}  
else if ( condição 2 ) {  
    comando 3  
    comando 4  
}  
else if ( condição 3 ) {  
    comando 5  
    comando 6  
}  
else {  
    comando 7  
    comando 8  
}
```

Importante:  
Repare na indentação!



## Sintaxe opcional: operadores de atribuição cumulativa

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélio Alves

## Problema exemplo

Uma operadora de telefonia cobra R\$ 50.00 por um plano básico que dá direito a 100 minutos de telefone. Cada minuto que exceder a franquia de 100 minutos custa R\$ 2.00. Fazer um programa para ler a quantidade de minutos que uma pessoa consumiu, daí mostrar o valor a ser pago.

Entrada	Saída
22	Valor a pagar: R\$ 50.00

Entrada	Saída
103	Valor a pagar: R\$ 56.00

## Operadores de atribuição cumulativa

a += b;	a = a + b;
a -= b;	a = a - b;
a *= b;	a = a * b;
a /= b;	a = a / b;
a %= b;	a = a % b;

---

---

---

---

---

---

---

```
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Locale.setDefault(Locale.US);
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int minutos = sc.nextInt();

        double conta = 50.0;
        if (minutos > 100) {
            conta += (minutos - 100) * 2.0;
        }

        System.out.printf("Valor da conta = R$ %.2f\n", conta);

        sc.close();
    }
}
```

---

---

---

---

---

---

---

## Sintaxe opcional: estrutura switch-case

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

# Estrutura switch-case

Quando se tem várias opções de fluxo a serem tratadas com base no valor de uma variável, ao invés de várias estruturas if-else encadeadas, alguns preferem utilizar a estrutura switch-case.

---

---

---

---

---

---

---

# Problema exemplo

Fazer um programa para ler um valor inteiro de 1 a 7 representando um dia da semana (sendo 1=domingo, 2=segunda, e assim por diante). Escrever na tela o dia da semana correspondente, conforme exemplos.

Entrada	Saída
1	Dia da semana: domingo
Entrada	Saída
4	Dia da semana: quarta
Entrada	Saída
9	Dia da semana: valor inválido

---

---

---

---

---

---

---

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int x = sc.nextInt();
        String dia;

        if (x == 1) {
            dia = "domingo";
        }
        else if (x == 2) {
            dia = "segunda";
        }
        else if (x == 3) {
            dia = "terça";
        }
        else if (x == 4) {
            dia = "quarta";
        }
        else if (x == 5) {
            dia = "quinta";
        }
        else if (x == 6) {
            dia = "sexta";
        }
        else if (x == 7) {
            dia = "sabado";
        }
        else {
            dia = "valor invalido";
        }

        System.out.println("Dia da semana: " + dia);
        sc.close();
    }
}
```

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int x = sc.nextInt();
        String dia;

        switch (x) {
            case 1:
                dia = "domingo";
                break;
            case 2:
                dia = "segunda";
                break;
            case 3:
                dia = "terça";
                break;
            case 4:
                dia = "quarta";
                break;
            case 5:
                dia = "quinta";
                break;
            case 6:
                dia = "sexta";
                break;
            case 7:
                dia = "sabado";
                break;
            default:
                dia = "valor invalido";
                break;
        }

        System.out.println("Dia da semana: " + dia);
        sc.close();
    }
}
```

---

---

---

---

---

---

---

## Sintaxe do switch-case

```
switch ( expressão ) {  
  case valor1:  
    comando1  
    comando2  
    break;  
  case valor2:  
    comando3  
    comando4  
    break;  
  
  default:  
    comando5  
    comando6  
    break;  
}
```

---

---

---

---

---

---

---

## Expressão condicional ternária

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nelio Alves

---

---

---

---

---

---

---

## Expressão condicional ternária

Estrutura opcional ao if-else quando se deseja decidir um **VALOR** com base em uma condição.

### Sintaxe:

```
( condição ) ? valor_se_verdadeiro : valor_se_falso
```

### Exemplos:

```
( 2 > 4 ) ? 50 : 80      ➡ 80
```

```
( 10 != 3 ) ? "Maria" : "Alex"      ➡ "Maria"
```

---

---

---

---

---

---

---

## Demo

```
double preco = 34.5;
double desconto;
if (preco < 20.0) {
    desconto = preco * 0.1;
}
else {
    desconto = preco * 0.05;
}
```

```
double preco = 34.5;
double desconto = (preco < 20.0) ? preco * 0.1 : preco * 0.05;
```

---

---

---

---

---

---

---

---

## Escopo e inicialização

<http://educandoweb.com.br>

Prof. Dr. Nélio Alves

---

---

---

---

---

---

---

---

## Checklist

- Escopo de uma variável: é a região do programa onde a variável é válida, ou seja, onde ela pode ser referenciada.
- Uma variável não pode ser usada se não for iniciada.
- Falaremos de escopo de métodos no Capítulo 5

---

---

---

---

---

---

---

---

## Demo

```
double price = sc.nextDouble();  
  
if (price > 100.0) {  
    double discount = price * 0.1;  
}  
  
System.out.println(discount);
```

---

---

---

---

---

---

---