	L- Autocadestro : http://localhost:8080/clientes
JSO	
•	ndereco": ("estado": "", "cidade": "",
	"estato": "-", "cop": "", "cop": "", "rus": "", "houreo":, "bairro": ""
). "s	enha": "", ome": "", ome": "",
	ome": "" pt": "" elefone": ""
) Ret	orna: O cliente inserido
URL	2 - Login : http://localhost:8080/clientes/-email-/-senha-
Més	: http://localhost:8080/funcionarios/ <ernal?- <senha=""> odo: Get orna: O cliente / funcionario</ernal?->
RF00	3 - Página Inicial de Cliente
Més	: http://localhost:8080/pedidos/cliente/+id+ odo: Get orna: Os pedidos do cliente
RF00	
	L: http://localhost:8080/pedidos todo: Post
JSC (on: cliente": ("idCliente": 8
- 5	1:*seque
	"roupa" : { "idRoupa": 2
	"qtdRoupa": 5).
	"roupa" : { "idRoupa": 3 },
, 1). "qtdRoupa": 5 }
	orna: O pedido inserido
RFOO	orna: O pedido inserido 5 - Rejeitar Orçamento do Pedido : http://localhost:8080/pedidos/ <id- estado="" rejeitado<="" td=""></id->
Més	odo: Put orna: O pedido atualizado
RFOO	7- Listagem de pedidos : http://localhost:8080/pedidos/cliente/ <id></id>
Més	odo: Get orna: Os pedidos do cliente
URL	8 - Cancelamento de pedidos : http://localhost:8080/pedidos/ <id>/estado/cancelado</id>
Mét Reti	odo: Put orna: O pedido atualizado
	9 - Consulta de pedido : http://localhost:8080/pedidos/cliente/-id> odo: Get
	orna: Os pedidos do cliente
Mét	: http://localhost:8080/pedidos/ <d- estado="" pago<br="">odo: Put</d->
RF011	orna: O pedido atualizado - Página Inicial de Funcionário
Mét	: http://localhost:8080/pedidos/aberto odo: Get orna: Os pedidos em aberto
RF012	:- Confirmação de recolhimento :- http://localhost.8080/pedidos/«id»/estado/recolhido
Mét	odo: Put orna: O pedido atualizado
RF01	3 - Visualização de pedidos : http://localhost:8080/pedidos
	odo: Get orna: Todos os pedidos
URI	4 - Confirmação de lavagem .: http://localhost:8080/pedidos/ /estado/aguardando pagamento
Ret	odo: Put orna: O pedido atualizado s. Finalização de Pedido
URL	: http://localhost:8080/pedidos/ <id>/estado/finalizado odo: Put</id>
Reti	orna: O pedido atualizado 5 - Marrutenção de Peças de Roupas
LIST	(AR URL: http://localhost:8080/roupas Método: Get
	Retorna: Todas as roupas
	URL: http://localhost:8080/roupas Método: Post
	JSON: { "nomeRoupa":"",
	"nomeRoupa": "", "valor" :, "prazo" :, "imagem": ""
ATL) Retorna: A roupa inserida IALIZAR
	URL: http://localhost:8080/roupas/ <id> Método: Put</id>
	JSON: ("nomeRoupa":"",
	"valor":, "prazo":, "imagem": ""
RE) Retorna: A roupa atualizada MOVER
	URL: http://localhost:8080/roupas/ <id> Método: Delete</id>
RF01	Retorna: A roupa removida 7 - Manutenção de funcionários
	(AR URL: http://localhost:8080/funcionarios Método: Get
INS	Retorna: Todos os funcionários ERIR
	URL: http://localhost:8080/funcionarios Método: Post
	JSON:
	"estado": "",
	"cep" "", "run" "", "numero", "bairro" ""
	"Barro" "", "senha": "", "senha": "", "sonia": "", "sonia": "", "sonia": "", "selfore: "", "selfore: "", "statanascine: ""
	"cpf": "", "telefone": "", "dataNascimento": ""
) Retorna: O funcionário inserido ALIZAR
	ALIZAR URL: http://localhost:8080/funcionarios/5 Método: Put
	JSON:
	"emdereco": ("estado": "", "cidade": "", "cap": "", "rush": "",
	"bairro": ""
	h.
	remail** "mail** "mome* "pef* "belefone* "dataNascimento* "dataNascimento* ""
	"dataNascimento": "") Retorna: O funcionário atualizado
REN	IOVER URL: http://localhost:8080/funcionarios/ <id></id>
	Método: Delete Retorna: O funcionário removido
RF01	3 - Relatório de Receitas em PDF .: http://localhost:8080/pedidos
	codo: Get orna: Todos os pedidos
Mét	
Més Ret RF01: UR	3 - Relatório de Clientes em PDF L: http://localhost8080/clientes
Mét Ret RF01: URI Mé	Relatório de Clientes em PDF L: http://locathost:8080/clientes todo: Get torna: Todos os clientes
Mét Ret URI Mé Ret	todo: Get