

Base de datos con MySQL

VUELOS

1. Crea la base de datos 'VUELOS' y empieza a usarla como base de datos por defecto.
2. Crea la tabla 'COMPAÑÍAS' con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
ID_COMPANIA	VARCHAR(2)	No	PRI	Identificador de la compañía aérea
NOMBRE	VARCHAR(20)	No		Nombre de la compañía aérea
NACIONALIDAD	VARCHAR(20)	No		País al que pertenece la compañía aérea

Carga los datos en la tabla desde un fichero de texto.

```

+-----+
|                                     COMPANIAS                                     |
+-----+-----+-----+-----+
| ID_COMPANIA | NOMBRE                | NACIONALIDAD |
+-----+-----+-----+-----+
| AE          | AIR EUROPA            | Espana       |
+-----+-----+-----+-----+
| AF          | AIR FRANCE            | Francia      |
+-----+-----+-----+-----+
| BA          | BRITISH AIRWAYS       | Gran Bretana |
+-----+-----+-----+-----+
| IB          | IBERIA                | Espana       |
+-----+-----+-----+-----+
| LF          | LUFTHANSA             | Alemania     |
+-----+-----+-----+-----+

```

Nota: en SQL no debes utilizar los acentos ni el carácter 'ñ' o 'Ñ'.

3. Crea una tabla 'CLIENTES' con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
NIF	VARCHAR(9)	No	PRI	NIF del cliente
APELLIDO1	VARCHAR(20)	No		Primer apellido del cliente
APELLIDO2	VARCHAR(20)	No		Segundo apellido del cliente
NOMBRE	VARCHAR(20)	No		Nombre del cliente
POBLACION	VARCHAR(20)	No		Población en la que vive el cliente

Carga los datos en la tabla desde un fichero de texto.

CLIENTES				
NIF	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE	POBLACION
70589658A	GARCIA	SAEZ	PEDRO	ALCOBENDAS
52587412D	LOPEZ	GARRES	CARLOS	MADRID
47852358S	DIAZ	MARTIN	MARIA	GETAFE
74125896Q	MARTIN	GIL	ISABEL	PINTO
12547854F	PEREZ	VALLE	CARLA	RIVAS

4. Crea una tabla 'VUELOS' como la que se muestra a continuación. Ten en cuenta las siguientes consideraciones:

- No deben existir vuelos con la misma ciudad de origen y destino y en la misma fecha.
- Un número de vuelo no debe repetirse en la misma fecha para la misma compañía.

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
VUELO	INT(4)	No	PRI	Identificador del vuelo
ID_COMPANIA	VARCHAR(2)	No		Identificador de la compañía aérea
FECHA	DATE	No		Fecha en la que se realizará el vuelo
ORIGEN	VARCHAR(20)	No		Ciudad origen del vuelo
DESTINO	VARCHAR(20)	No		Ciudad destino del vuelo
PLAZAS	INT(5)	No		Número de plazas del vuelo

Carga los datos en la tabla desde un fichero de texto.

VUELOS					
VUELO	ID_COMPANIA	FECHA	ORIGEN	DESTINO	PLAZAS
1005	IB	2024/04/23	MADRID	LONDRES	200
4587	AL	2024/04/28	LISBOA	SANTIAGO	154
7458	AF	2024/03/30	SEVILLA	BARCELONA	125
7525	LF	2024/05/22	BERLIN	DUBLIN	254
4712	BA	2024/06/15	LONDRES	PARIS	125

Nota: las fechas siguen el formato YYYY-MM-DD.

5. Crea una tabla 'OCUPACIÓN_VUELOS' y otra 'RESERVAS' con los campos y formatos que se indican a continuación. Ten en cuenta que para un vuelo los asientos son únicos.

OCUPACIÓN_VUELOS

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
VUELO	INT(4)	No	PRI	Identificador de vuelo
PASAJERO	VARCHAR(9)	No	PRI	Identificador del pasajero
ASIENTO	VARCHAR(3)	Sí		Número de asiento asignado al pasajero
OBSERVACIONES	VARCHAR(40)	Sí		Comentario sobre observaciones

RESERVAS

Campo	Tipo	Null	Key	Descripción
VUELO	INT(4)	No	PRI	Identificador de vuelo
PASAJERO	VARCHAR(9)	No	PRI	Identificador del pasajero
FECHA_RESERVA	DATE	No	PRI	Fecha en la que se realiza la reserva

6. Crea un trigger que, al insertar valores en la tabla 'OCUPACIÓN_VUELOS', inserte automáticamente los valores correspondientes en la tabla 'RESERVAS'.

Nota: la fecha de reserva en la tabla 'RESERVAS' corresponderá con el momento en el que se inserta un pasajero en un vuelo en la tabla 'OCUPACIÓN_VUELOS'. Para ello, utiliza la función NOW();

7. Inserta los siguientes valores en la tabla 'OCUPACIÓN_VUELOS'. Comprueba que han sido insertados los correspondientes datos de forma automática en la tabla 'RESERVAS'

OCUPACION_VUELOS			
VUELO	PASAJERO	ASIENTO	OBSERVACIONES
1005	70589658A	1A	
1005	52587412D	3G	
1005	47852358S	4F	BEBE < 1 AÑO
7458	74125896Q	2G	SILLA RUEDAS
7458	12547854F	3F	
4712	52587412D	3G	
4712	47852358S	1A	
4712	12547854F	5H	
7525	70589658A	2F	

8. Cambia el asiento del pasajero 47852358S en el vuelo 4712 por el asiento 2C.
9. Realiza una reserva (ocupación) para el vuelo BERLÍN-DUBLÍN del pasajero 12547854F.
10. Asigna al pasajero 12547854F del vuelo BERLÍN-DUBLÍN el asiento 4B.
11. Se ha cancelado el vuelo MADRID-LONDRES del 23 de abril de 2024. Saca un listado con los datos de los pasajeros afectados.
12. Obtén los datos de los vuelos previstos para mayo y junio de 2024.
13. Crea un trigger que, al eliminar filas en la tabla 'OCUPACIÓN_VUELOS', elimine automáticamente las filas correspondientes en la tabla 'RESERVAS'.
14. Se cancelan los vuelos SEVILLA-BARCELONA. Elimínalos de la base de datos.
Comprueba que también han sido borradas las ocupaciones de vuelo y las reservas.