Sentence Embeddings e Busca Semântica

Receita 01 · Busca Vetorial Local (Svd)

RECEITA 01

Busca vetorial local (SVD)

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.decomposition import TruncatedSVD
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
docs = ['pln trabalha com textos','sql consulta tabelas','nlp usa vetores']
v=TfidfVectorizer(); X=v.fit_transform(docs); q=v.transform(['textos'])
svd=TruncatedSVD(n_components=2,random_state=42)
print(cosine_similarity(svd.fit_transform(X),svd.transform(q)))
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Busca vetorial local (SVD)

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.decomposition import TruncatedSVD
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
docs = ['pln trabalha com textos','sql consulta tabelas','nlp usa vetores']
v=TfidfVectorizer(); X=v.fit_transform(docs); q=v.transform(['textos'])
svd=TruncatedSVD(n_components=2,random_state=42)
print(cosine_similarity(svd.fit_transform(X),svd.transform(q)))
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

Busca com TF-IDF/SVD é aproximação local; não alegue ter executado sentence-transformers sem instalar e carregar um modelo real.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.