Modelos de Linguagem e Geração

RECEITA 01

Próximo token por contagem

```
from collections import Counter,defaultdict
tokens = 'a ciência usa dados a ciência usa modelos'.split()
trans = defaultdict(Counter)
for a,b in zip(tokens,tokens[1:]):trans[a][b]+=1
print(trans['usa'].most_common(2))
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Próximo token por contagem

```
from collections import Counter,defaultdict
tokens = 'a ciência usa dados a ciência usa modelos'.split()
trans = defaultdict(Counter)
for a,b in zip(tokens,tokens[1:]):trans[a][b]+=1
print(trans['usa'].most_common(2))
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

Modelos de n-gramas ajudam a compreender geração probabilística; não reproduzem o desempenho de LLMs. Controle sementes e discuta alucinação.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.