Sumarização por Frequência e Luhn

RECEITA 01

Sumarizar por frequência

```
import re
from collections import Counter
texto = 'Dados ajudam. Dados são úteis. Sol brilha.'
frases = re.split(r'(?<=[.!?])\s+', texto)
freq = Counter(re.findall(r'\w+',texto.lower()))
scores = [sum(freq[t] for t in re.findall(r'\w+', s.lower())) for s in frases]
print(frases[max(range(len(scores)), key=scores.__getitem__)])
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Score Luhn aproximado

```
def luhn(pos):
    return len(pos)**2 / (pos[-1]-pos[0]+1) if pos else 0
print(luhn([1,3,4]))
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

A heurística de Luhn neste notebook é aproximação didática. Extração preserva frases originais, mas pode perder contexto e ressalvas.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.

Cookbook • Código para copiar e adaptar, com exemplos didáticos e limites explícitos.