GUIA TÉCNICO | 04

Neurônio artificial, ativações e perceptron

Capítulo 04/20 · Fundamentos, experiência reproduzível e interpretação

PROPÓSITO E OBJETIVOS

- Derivar um neurônio, comparar ativações e implementar um perceptron em NumPy.
- Relacionar a técnica à sua função de perda, representação e protocolo de avaliação.
- Explicar limitações e formular um teste reprodutível.

PROVENIÊNCIA E PRÉ-REQUISITOS

- Material histórico de apoio: Unidade 3 — Redes Neurais Artificiais, páginas 126–181 do PDF consolidado.
-

MAPA DE ESTUDO

1. Fundamentação do método
2. Expressões e hipóteses
3. Experimento essencial executável
4. Laboratório aplicado e limitações
5. Exercício e verificações

01 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

Uma unidade calcula uma combinação linear seguida de uma função de ativação. O perceptron clássico atualiza pesos quando classifica incorretamente um exemplo; só converge sob separabilidade linear.

Fonte histórica de apoio: notas do curso original, consultadas apenas como referência de contexto; as explicações e exemplos desta edição são independentes.

Questões críticas: quais pressupostos são necessários? O que a função aprende? Qual métrica indica utilidade real? Que tipo de vazamento ou má interpretação invalidaria a conclusão?

02 MATEMÁTICA E DIMENSÕES

Expressão esquemática: $z=w^{\top}x+b$; $\hat{y}=1[z\geq 0]$

A expressão acima resume a relação central. Para a derivação, identifique dimensões, hipóteses e operações; não interprete notação compacta como uma implementação completa.

LEITURA CRÍTICA DO CAPÍTULO

Verifique as hipóteses matemáticas do exemplo, os formatos das entradas e saídas e a relação entre o problema e o algoritmo de treino.

03 EXPERIMENTO ESSENCIAL

Código extraído do notebook revisado. Execute a célula completa no JupyterLab; as quebras visuais abaixo não substituem o arquivo executável.

```
import numpy as np
X=np.array([[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]],float)
y=np.array([0,0,0,1]);w=np.zeros(2);b=0.
for epoch in range(15):
 for xi,yi in zip(X,y):
  pred=int(xi@w+b>=0)
  w+=.2*(yi-pred)*xi; b+=.2*(yi-pred)
pred=(X@w+b>=0).astype(int)
print('AND perceptron:',pred.tolist(),'pesos=',w.tolist(),'bias=',b)
assert np.array_equal(pred,y)
```

INTERPRETAÇÃO

Compare o resultado obtido com a formulação matemática. Confirme shapes, escala e hipótese de modelagem. Um experimento sintético valida uma operação, não substitui avaliação em dados reais. Ao treinar modelos, separe dados e ajuste transformações apenas no treino; preserve um conjunto final de teste.

04 LABORATÓRIO APLICADO

```
import numpy as np

X = np.array([[0., 0.], [0., 1.], [1., 0.], [1., 1.]])
rotulos = {'AND': np.array([0, 0, 0, 1]), 'XOR': np.array([0, 1, 1, 0])}

def treinar_perceptron(X, y, taxa=0.2, epocas=100):
    pesos = np.zeros(X.shape[1], dtype=float)
    vies = 0.0
    historico = []
    for _ in range(epocas):
        erros = 0
        for xi, yi in zip(X, y):
            previsto = int(xi @ pesos + vies >= 0)
            delta = int(yi) - previsto
            pesos += taxa * delta * xi
            vies += taxa * delta
            erros += int(delta != 0)
        historico.append(erros)
    return pesos, vies, historico

for nome, y in rotulos.items():
    w, b, historico = treinar_perceptron(X, y)
    previsto = (X @ w + b >= 0).astype(int)
    acertos = int(np.sum(previsto == y))
    print(nome, 'previsões:', previsto.tolist(), 'acertos:', f'{acertos}/4',
          'erros na última época:', historico[-1])
    if nome == 'AND':
        assert np.array_equal(previsto, y)
    else:
        assert acertos < 4, 'Um único perceptron não deve resolver XOR.'
```

05 EXERCÍCIO E SOLUÇÃO COMENTADA

O que a ativação ReLU devolve quando z = −2?

Resposta: Zero, pois ReLU(z)=max(0,z).

LIMITAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

- Confundir ajuste no treino com generalização para dados não vistos.
- Reportar somente uma métrica ou uma execução aleatória.
- Ignorar shape, tipo de variável e convenção do backend.
- Executar exemplos com pesos baixados sem registrar versão, licença e procedência.
- Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

VERIFICAÇÃO LOCAL

Execute Reiniciar kernel e executar todas as células. Registre versões do Python e das dependências,

confira shapes e métricas e diferencie os laboratórios opcionais dos exemplos NumPy/scikit-learn. Treinamentos TensorFlow/Keras não foram validados nesta geração editorial.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

NumPy: numpy.org/doc · scikit-learn: scikit-learn.org/stable/user_guide.html · Keras: keras.io/guides · TensorFlow: tensorflow.org/guide