MongoDB: fundamentos e CRUD

CONECTAR

Cliente

```
from pymongo import MongoClient
cli = MongoClient(
 "mongodb://127.0.0.1:27017")
cli.admin.command("ping")
```

Use só seu MongoDB de laboratório.

Coleção

```
col = cli["laboratorio"]["usuarios"]
```

Crie nomes dedicados ao estudo.

CRUD

Inserir

```
col.insert_one({"nome":"Ana",
 "ativo":True,"idade":28})
```

_id é gerado se não fornecido.

Buscar

```
docs = list(col.find(
 {"ativo":True},{"_id":0}))
```

Filtro e projeção são distintos.

Atualizar

```
col.update_one({"nome":"Ana"},
 {"$set":{"ativo":False}})
```

Use $set; não sobrescreva sem querer.

Remover

```
col.delete_one({"nome":"Ana"})
```

Sempre filtre especificamente.

ÍNDICES / CUIDADOS

Contar

```
n = col.count_documents(
 {"ativo":True})
```

Não use count() antigo.

Índice

```
col.create_index([("nome",1)])
```

Índice pode facilitar filtros.

Fechar

```
cli.close()
```

Não exponha banco a internet.

Receitas de consulta: adapte dados, colunas, credenciais e versões. Execute somente em ambientes autorizados.