Avaliação, Segurança e Privacidade em PLN

Receita 01 · Métricas De Recuperação

RECEITA 01

Métricas de recuperação

```
relevantes = {'doc1','doc3'}
recuperados = ['doc1','doc2']
p = len(set(recuperados)&relevantes)/len(recuperados)
r = len(set(recuperados)&relevantes)/len(relevantes)
print({'precision':p, 'recall':r})
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Proteção de logs

```
def mascarar_email(t):
    import re
    return re.sub(r'\b[\w.+-]+@[\w.-]+\.[A-Za-z]{2,}\b','[EMAIL]',t)
print(mascarar_email('Contato: ana@exemplo.com'))
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

Avalie relevância, robustez e exposição indevida em exemplos separados. Testes sintéticos não substituem avaliação com dados representativos.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.

Cookbook • Código para copiar e adaptar, com exemplos didáticos e limites explícitos.