# Chatbots, Estado e Personalização

Receita 01 · Estado De Diálogo Mínimo

## RECEITA 01

### Estado de diálogo mínimo

```
estado = {'etapa':'inicio','historico':[]}
msg = 'Quero consultar meu pedido'
estado['historico'].append({'papel':'usuario','texto':msg})
print(estado)
```

#### USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

## RECEITA 02

### Evitar dados pessoais

```
estado = {'etapa':'consulta','historico':['olá']}
def resumir_estado(e):
    return {'etapa':e['etapa'], 'mensagens':len(e['historico'])}
print(resumir_estado(estado))
```

#### USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

## OBSERVAÇÕES DIRETAS

#### ATENÇÃO

Histórico conversacional contém dados pessoais; minimize armazenamento, limite retenção e não confunda memória didática com persistência segura.

#### ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

#### INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

#### AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.

Cookbook • Código para copiar e adaptar, com exemplos didáticos e limites explícitos.