Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Receita 01 · Recuperar Evidência Tf-Idf

RECEITA 01

Recuperar evidência TF-IDF

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
docs=['Biblioteca abre às 8 horas.','Laboratório tem computadores.']
v=TfidfVectorizer(); X=v.fit_transform(docs)
s=cosine_similarity(v.transform(['horas biblioteca']),X).ravel()
print(docs[s.argmax()] if s.max()>0.1 else 'Sem evidência')
```

USO RÁPIDO

Rode o bloco inteiro. Ajuste textos, parâmetros e corpus; compare com o guia técnico e verifique as pré-condições antes de interpretar a saída.

RECEITA 02

Citação de fonte

```
docs = [('doc01','Abre às 8h.'),('doc02','Fecha às 18h.')]
print({'fonte':docs[0][0], 'trecho':docs[0][1]})
```

USO RÁPIDO

Os resultados são exemplos locais e sintéticos. Uma boa execução não garante desempenho com dados novos nem a disponibilidade de modelos externos.

OBSERVAÇÕES DIRETAS

ATENÇÃO

O notebook implementa recuperação e resposta apoiada em trechos, não geração por LLM externo. Exiba fontes e recuse resposta quando não houver evidência.

ANTES DE COPIAR

Verifique imports, idioma do corpus, pré-requisitos e variáveis utilizadas. Os blocos são independentes salvo indicação explícita.

INTERPRETAÇÃO

Compare com baseline; observe formas, valores, limites e possíveis erros metodológicos.

AMBIENTE

As receitas de spaCy requerem a instalação do modelo pt_core_news_sm. Exemplos locais não chamam API externa.

Cheat Sheet • Código para copiar e adaptar, com exemplos didáticos e limites explícitos.