DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Avaliação de Classificadores e Desbalanceamento

CONCEITOS

Objetivo 1

Métricas e custo dos erros

Objetivo 2

Accuracy, precision, recall e F1 respondem a perguntas distintas

Objetivo 3

ROC-AUC resume ordenação em diferentes limiares, enquanto average precision ajuda a caracterizar recuperação de classes raras

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.model_selection import
train_test_split
```

Padrão 2

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

Padrão 3

```
model.fit(a,c);pred=model.predict(b)
```

Padrão 4

```
print(classification_report(d,pred,zero_divis
ion=0))
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

Conferir qual classe é positiva.

Nota 2

Acurácia alta pode coexistir com recall da classe rara igual a zero.

Nota 3

Curva PR e average precision são úteis para eventos raros.

Nota 4

Reamostragem antes do split ou CV causa contaminação.

Nota 5

Rebalancear dados antes da separação pode contaminar validação. Um escore agregado pode esconder degradação em subgrupos e necessidades de calibração.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.