

60 fórmulas em uma frase

Português e inglês, o que faz e um exemplo pronto. Para ter ao lado enquanto monta a sua planilha.

Cada fórmula em uma frase, com o nome em português (Excel) e em inglês (Google Sheets e Excel em inglês) e um exemplo pronto. No Brasil, as duas ferramentas usam ponto e vírgula para separar os argumentos. Onde aparece A5:A500, é o intervalo da sua base.

Somar, contar e média (12)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
1	SOMA	SUM	Soma um intervalo	=SOMA(E5:E500)
2	SOMASE	SUMIF	Soma quando uma condição é verdadeira	=SOMASE(B5:B500;"Despesa";E5:E500)
3	SOMASES	SUMIFS	Soma com várias condições (a mais usada do kit)	=SOMASES(E5:E500;B5:B500;"Despesa";I5:I500;9)
4	CONT.VALORES	COUNTA	Conta células preenchidas	=CONT.VALORES(B5:B500)
5	CONT.NÚM	COUNT	Conta células com número	=CONT.NÚM(E5:E500)
6	CONT.SE	COUNTIF	Conta quando uma condição é verdadeira	=CONT.SE(G5:G500;"Atrasada")
7	CONT.SES	COUNTIFS	Conta com várias condições	=CONT.SES(C5:C500;"Ana";G5:G500;"Atrasada")
8	MÉDIA	AVERAGE	Média simples	=MÉDIA(E5:E500)
9	MÉDIASES	AVERAGEIFS	Média com condições	=MÉDIASES(F5:F300;A5:A300;"Site novo")
10	MÍNIMO / MÁXIMO	MIN / MAX	Menor e maior valor	=MÁXIMO(E5:E500)
11	MÍNIMOSSES / MÁXIMOSSES	MINIFS / MAXIFS	Menor ou maior com condições (Excel 2019+)	=MÍNIMOSSES(E5:E300;C5:C300;"Ana";G5:G300;"<>Concluída")
12	SOMARPRODUTO	SUMPRODUCT	Multiplica e soma; serve para contar com lógica complexa	=SOMARPRODUTO((B5:B500="Despesa")*(E5:E500>1000))

Lógica e erros (8)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
13	SE	IF	Se a condição for verdadeira, faz uma coisa; senão, outra	=SE(E5<H0JE();"Atrasada";"No prazo")
14	SES	IFS	Vários SE em sequência, sem aninhar (Excel 2019+)	=SES(H5>=1;"Atingido";H5>=0,7;"No ritmo";VERDADEIRO;"Em risco")
15	E	AND	Verdadeiro só se todas as condições forem	=SE(E(F5<1;E5<H0JE()));"Atrasada";"")

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
16	OU	OR	Verdadeiro se qualquer condição for	=SE(OU(F5="Ganha";F5="Perdida");"Fechada";"Aberta")
17	NÃO	NOT	Inverte verdadeiro e falso	=NÃO(ÉCÉL.VAZIA(A5))
18	SEERRO	IFERROR	Se der erro, mostra o que você mandar	=SEERRO(PROCV(B5;Tabela;2;0);"não encontrado")
19	ÉCÉL.VAZIA	ISBLANK	Verdadeiro se a célula está vazia	=SE(ÉCÉL.VAZIA(A5);"";MÊS(A5))
20	ÉNÚM / ÉTEXTO	ISNUMBER / ISTEXT	Testa se é número ou texto	=ÉNÚM(E5)

Buscar e referenciar (8)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
21	PROCV	VLOOKUP	Busca um valor na primeira coluna e devolve outra coluna	=PROCV(B5;Config!\$A\$11:\$D\$20;4;0)
22	PROCH	HLOOKUP	O mesmo, na horizontal	=PROCH("Set";Previsto!\$B\$4:\$M\$25;3;0)
23	ÍNDICE	INDEX	Devolve a célula de uma posição	=ÍNDICE(B5:B300;7)
24	CORRESP	MATCH	Devolve a posição de um valor	=CORRESP("Setembro";H5:H16;0)
25	ÍNDICE + CORRESP	INDEX + MATCH	Busca em qualquer direção (o par preferido do kit)	=ÍNDICE(Config!\$D\$11:\$D\$20;CORRESP(B5;Config!\$A\$11:\$A\$20;0))
26	PROCX	XLOOKUP	Busca moderna, com "se não achar" embutido (Excel 365 e Sheets)	=PROCX(B5;Config!A11:A20;Config!D11:D20;"não encontrado")
27	DESLOC	OFFSET	Intervalo deslocado a partir de uma célula (use com cuidado)	=SOMA(DESLOC(B5;0;0;10;1))
28	INDIRETO	INDIRECT	Transforma texto em referência (evite em planilha grande)	=INDIRETO("Previsto!B"&LIN())

Datas e horas (10)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
29	HOJE	TODAY	Data de hoje	=HOJE()
30	AGORA	NOW	Data e hora de agora	=AGORA()

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
31	DATA	DATE	Monta uma data a partir de ano, mês e dia	=DATA(2026;9;30)
32	DIA / MÊS / ANO	DAY / MONTH / YEAR	Extraí a parte da data	=MÊS(A5)
33	FIMMÊS	EOMONTH	Último dia do mês (0 = mesmo mês; -1 = anterior)	=FIMMÊS(A5;0)
34	DIATRABALHOTOTAL	NETWORKDAYS	Dias úteis entre duas datas, descontando feriados	=DIATRABALHOTOTAL(D5;E5;Config!\$H\$5:\$H\$20)
35	DIATRABALHO	WORKDAY	Data após N dias úteis	=DIATRABALHO(A5;10)
36	DATADIF	DATEDIF	Diferença entre datas em dias, meses ou anos	=DATADIF(A5;HOJE();"Y")
37	DIA.DA.SEMANA	WEEKDAY	Número do dia da semana (com 2, segunda = 1)	=DIA.DA.SEMANA(A5;2)
38	TEXTO	TEXT	Formata número ou data como texto	=TEXT0(A5;"dd/mm/yyyy") · =TEXT0(E5;"R\$ #.##0")

Texto (10)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
39	CONCAT / &	CONCAT / &	Junta textos	=B5&" · "&C5
40	UNIRTEXTO	TEXTJOIN	Junta com separador, ignorando vazios	=UNIRTEXTO(" ";VERDADEIRO;B5:B20)
41	ESQUERDA / DIREITA	LEFT / RIGHT	Primeiros ou últimos caracteres	=ESQUERDA(A5;4)
42	EXT.TEXTO	MID	Pedaço do meio	=EXT.TEXT0(A5;3;5)
43	NÚM.CARACT	LEN	Quantidade de caracteres	=NÚM.CARACT(A5)
44	LOCALIZAR / PROCURAR	SEARCH / FIND	Posição de um texto dentro de outro	=LOCALIZAR("-";A5)
45	ARRUMAR	TRIM	Remove espaços extras	=ARRUMAR(A5)
46	MAIÚSCULA / MINÚSCULA / PRI.MAIÚSCULA	UPPER / LOWER / PROPER	Muda caixa	=PRI.MAIÚSCULA(A5)
47	SUBSTITUIR	SUBSTITUTE	Troca um texto por outro	=SUBSTITUIR(A5;"R\$";" ")
48	VALOR	VALUE	Texto que parece número vira número	=VALOR(SUBSTITUIR(A5;".";""))

Arredondar e classificar (6)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
49	ARRED	ROUND	Arredonda com N casas	=ARRED(E5/3;2)
50	ARREDONDAR.PARA.CIMA / BAIXO	ROUNDUP / ROUNDDOWN	Arredonda sempre para cima ou para baixo	=ARREDONDAR.PARA.CIMA(E5;0)
51	INT	INT	Parte inteira	=INT((HOJE()-B6)/7)
52	MOD	MOD	Resto da divisão	=MOD(LIN();2)
53	MAIOR / MENOR	LARGE / SMALL	N-ésimo maior ou menor (usado no ranking do kit)	=MAIOR(M5:M300;1)
54	ORDEM.EQ	RANK.EQ	Posição de um valor no ranking	=ORDEM.EQ(E5;E\$5:E\$50)

Utilidades (6)

#	PORTUGUÊS	INGLÊS	O QUE FAZ	EXEMPLO
55	LIN / COL	ROW / COLUMN	Número da linha ou coluna atual	=LIN()-4
56	REPT	REPT	Repete um texto N vezes (as barras do kit)	=REPT("■";ARRED(C5*30;0))
57	ESCOLHER	CHOOSE	Escolhe pelo número	=ESCOLHER(2;"Baixa";"Média";"Alta")
58	TRANSPOR	TRANSPOSE	Linhas viram colunas	=TRANSPOR(A5:A16)
59	HIPERLINK	HYPERLINK	Link clicável	=HIPERLINK("#Painel!A1";"Ir ao painel")
60	ÚNICO / FILTRO / CLASSIFICAR	UNIQUE / FILTER / SORT	Listas dinâmicas sem repetição, filtradas, ordenadas (Excel 365 e Sheets)	=ÚNICO(C5:C500)

Três hábitos que evitam 80% dos erros

1. **\$ antes de copiar.** Se a fórmula vai ser copiada e uma parte não pode mudar, trave com \$ (\$B\$7). Aperte F4 no Excel para alternar.
2. **Nunca some um intervalo com total no meio.** O total entra duas vezes. Totais ficam fora da base.
3. **Teste com um caso que você sabe de cabeça.** Uma célula, um número conhecido, antes de copiar para 500 linhas.

Suporte: suporte@seusociogestor.com.br · Reembolso em até 7 dias.