

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 2026.1

EDUARDO ALVES PONTES - 608040

ALAN LOPES

QUESTÕES TEÓRICAS
SIMULADO

CRATEÚS
OUTUBRO DE 2026

1B

O primeiro trecho compila, pois um ClienteVip é um Cliente, já que herda dessa classe. O segundo não compila, pois um Cliente comum não é necessariamente um ClienteVip, mesmo que ambos tenham atributos semelhantes.

2B

1: Por que new Produto(...) não compila? Produto é abstrata e não pode ser instanciada diretamente. Isso permite definir atributos e comportamentos comuns para todos os produtos, obrigando as subclasses concretas a implementar o cálculo de preço.

2: Por que exibirResumo() funciona? O método exibirResumo() chama calcularPrecoFinal(), que é abstrato em Produto. Quando o método é executado, Java chama a implementação correspondente à classe real do objeto, usando o polimorfismo.

3C

1: Por que Entregavel é uma interface? Porque representa uma capacidade que diferentes classes podem possuir, sem precisar pertencer à mesma hierarquia. Assim, qualquer classe pode implementar Entregavel, mesmo que herde de outra classe.

2: Duas diferenças entre interface e classe abstrata: Uma classe pode implementar várias interfaces, mas só pode estender uma classe. Além disso, uma classe abstrata pode possuir construtores e atributos de instância, enquanto uma interface define principalmente contratos e pode ter métodos default e static.

4B

Saída: Teclado: 110.00000000000001
E-book Java: 47.5
Streaming: 108.0
O Java usa o polimorfismo dinâmico para executar a versão de calcularPrecoFinal() correspondente à classe real de cada objeto.

4C

Não compila, porque p1 foi declarado como Produto, e essa classe não possui o método calcularFrete().

A forma correta é:

((Entregavel) p1).calcularFrete("60000-000");

A referência é do tipo Produto, mas o objeto real é um ProdutoFisico, que implementa Entregavel.

5B

B: Estoque insuficiente para Teclado. Disponível: 3
C
D

A exceção impede a impressão de A. O catch imprime B, o finally imprime C e, depois que o bloco termina, o programa imprime D.

5C

EstoqueInsuficienteException é verificada porque herda de Exception, então o compilador exige tratamento ou declaração com throws. PagamentoRecusadoException herda de RuntimeException, dispensando essa obrigação. Usaria a primeira para situações que precisam ser tratadas explicitamente e a segunda para falhas de execução que podem ocorrer durante o processamento.