

Лабораторная работа № 2

Тема: Оценка производительности процессора.

Одним из основных показателей эффективности ЭВМ является производительность [1]. Под производительностью ЭВМ понимается ее способность обрабатывать информацию. Подробнее о качественных и количественных показателях технико-экономического функционирования вычислительной техники можно почитать в книге В.Г. Хорошевского «Архитектура вычислительных систем» [1].

Производительность процессора не может быть оценена его тактовой частотой. Развитие микроархитектуры процессора заключается в увеличении числа инструкций, выполняемых за один такт. Таким образом, производительность процессора может быть оценена числом инструкций, выполненных в единицу времени.

Теоретически можно оценить номинальное (или пиковое, или техническое) быстродействие (Nominal или Peak Speed) [1]. При наличии спецификации набора инструкций процессора, например тут [2], можно сделать выборку инструкций по работе только с оперативной памятью $\{ins_1, ins_2, \dots, ins_i, \dots, ins_k\}$. Для каждой инструкции известно время выполнения в тактах. Умножив длительность одного такта для конкретного процессора на число тактов, необходимых для выполнения инструкции ins_i , можно получить t_i – время выполнения инструкции ins_i в секундах. Предположив равновероятный выбор каждой инструкции, т.е. $1/k$, можно найти среднее время выполнения одной инструкции: $\frac{\sum_{i=1}^k t_i}{k}$. Номинальное быстродействие является обратной величиной среднему времени выполнения одной инструкции $k(\sum_{i=1}^k t_i)^{-1}$. Для нахождения более близких к реальности оценок можно применять вероятность использования каждой инструкции, например, смеси Гибсона. Быстродействие по Гибсону оценивается по формуле: $(\sum_{i=1}^k t_i p_i)^{-1}$, где p_i – вероятность использования инструкции ins_i . Распределение вероятностей $\{p_i\}$, $i = 1, k$, $\sum_{i=1}^k p_i = 1$ зависит от характера конкретной задачи.

На практике при решении вычислительных задач используется весь набор инструкций процессора и учитывается множество факторов. Производительность оценивается специальными программами (benchmarks). Принцип их работы заключается в оценке времени выполнения набора эталонных тестовых задач близких к сфере применения вычислительного средства.

Пусть $\{I_1, I_2, \dots, I_i, \dots, I_L\}$ – набор типовых задач (эталонных тестовых программ). Пусть также v_i – число операций, непосредственно входящих в программу решения задачи I_i ; t_i – время (в секундах) решения задачи I_i (в t_i входят время, расходуемое ЭВМ собственно на счет, и дополнительные затраты машинного времени при решении I_i); быстродействием ЭВМ при решении типовой задачи I_i , $i \in \{1, 2, \dots, L\}$, назовем $\omega_i = v_i / t_i$. Величина $1/\omega_i$ является средним временем выполнения одной операции при решении задачи типа i , $i \in \{1, 2, \dots, L\}$. Пусть $\{\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_i, \dots, \pi_L\}$ – распределение вероятностей спроса на типовые задачи I_i , $i = \overline{1, L}$, $\sum_{i=1}^L \pi_i = 1$, тогда $\sum_{i=1}^L \pi_i / \omega_i$ будет средним временем выполнения одной операции при решении набора типовых задач. Тогда *средним быстродействием* будет величина $\omega = \left(\sum_{i=1}^L \pi_i / \omega_i \right)^{-1}$.

Задание: Реализовать программу для оценки производительности процессора (benchmark).

1. Написать программу(ы) (benchmark) на языке C/C++/C# для оценки производительности процессора. В качестве набора типовых задач использовать либо минимум 3 функции выполняющих математические вычисления, либо одну функцию по работе с матрицами и векторами данных с несколькими типами данных. Можно использовать готовые функции из математической библиотеки (math.h) [3], библиотеки BLAS [4] (англ. Basic Linear Algebra

- Subprograms — базовые подпрограммы линейной алгебры) и/или библиотеки LAPACK [5] (Linear Algebra PACKage). Обеспечить возможность в качестве аргумента при вызове программы указать общее число испытаний для каждой типовой задачи (минимум 10). Входные данные для типовой задачи сгенерировать случайным образом.
2. С помощью системного таймера (библиотека `time.h`, функции `clock()` или `gettimeofday()`) или с помощью процессорного регистра счетчика TSC реализовать оценку в секундах среднего времени испытания каждой типовой задачи. Оценить точность и погрешность (абсолютную и относительную) измерения времени (рассчитать дисперсию и среднеквадратическое отклонение).
 3. Результаты испытаний в самой программе (или с помощью скрипта) сохранить в файл в формате CSV со следующей структурой:
[PModel;Task;OpType;Opt;InsCount;Timer;Time;LNum;AvTime;AbsErr;RelErr;TaskPerf], где

PModel – Processor Model, модель процессора, на котором проводятся испытания;

Task – название выбранной типовой задачи (например, `sin`, `log`, `saxpy`, `dgemv`, `sgermm` и др.);

OpType – Operand Type, тип операндов используемых при вычислениях типовой задачи;

Opt – Optimisations, используемые ключи оптимизации (`None`, `O1`, `O2` и др.);

InsCount – Instruction Count, оценка числа инструкций при выполнении типовой задачи;

Timer – название функции обращения к таймеру (для измерения времени);

Time – время выполнения отдельного испытания;

LNum – Launch Numer, номер испытания типовой задачи.

AvTime – Average Time, среднее время выполнения типовой задачи из всех испытаний [секунды];

AbsError – Absolute Error, абсолютная погрешность измерения времени в секундах;

RelError – Relative Error, относительная погрешность измерения времени в %;

TaskPerf – Task Performance, производительность (быстродействие) процессора при выполнении типовой задачи.

3. * Оценить среднее время испытания каждой типовой задачи с разным типом входных данных (целочисленные, с одинарной и двойной точностью).
3. ** Оценить среднее время испытания каждой типовой задачи с оптимизирующими преобразования исходного кода компилятором (ключи `-O1`, `O2`, `O3` и др.).
3. *** Оценить и постараться минимизировать накладные расходы (время на вызов функций, влияние загрузки системы и т.п.) при испытании, то есть добиться максимальной точности измерений.
4. Построить сводную диаграмму производительности в зависимости от задач и выбранных исходных параметров испытаний. Оценить среднее быстродействие (производительность) для равновероятного использования типовых задач.

Источники.

1. Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем. М.: МГТУ им. Баумана, 2008, 520 с.
2. <https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/intel-sdm.html#architecture>
3. <https://www.opennet.ru/docs/RUS/mlib/>
4. <https://www.openblas.net/>
5. <https://www.nag.com/content/lapack-example-programs>