

Gabarito Aula 7

(a). Obter os nomes e enderecos de clientes que residem na cidade de 'Lima' no Peru.

$\pi_{\text{nomeCliente, endereço}} (\sigma_{\text{cidade='Lima' AND pais='Peru'}} (\text{Cliente}))$

(b). Obter os dados completos (valores de todos os atributos) dos fornecedores com os codigos 3, 5 e 11.

$\sigma_{\text{id}=3 \text{ OR id}=5 \text{ OR id}=11} (\text{Fornecedor})$

Outra solu ao:

$\sigma_{\text{id in (3, 5, 11)}} (\text{Fornecedor})$

(c). Quais as cidades comuns as duas relacoes? (ou seja, cidades como 'Dover' / U.K., que aparecem em ambas as relacoes)

$\pi_{\text{cidade, pais}} (\text{Cliente}) \cap \pi_{\text{cidade, pais}} (\text{Fornecedor})$

(d) Obter todos os pa ses distintos, independentemente de estarem apenas em Cliente, apenas em Fornecedor ou em ambas as relacoes.

$\pi_{\text{pais}} (\text{Cliente}) \cup \pi_{\text{pais}} (\text{Fornecedor})$

(e) Quais as cidades da 'França' armazenadas em Cliente que nao constam em Fornecedor?

$\pi_{\text{cidade}} (\sigma_{\text{pais='França'}} (\text{Cliente})) - \pi_{\text{cidade}} (\sigma_{\text{pais='França'}} (\text{Fornecedor}))$