INTRO · DEV-PROCESS-LIGHT

AI와 만드는 서버 백업 기록이 복구의 근거가 되다

dev-process-light × smb-backup-lab

요구 정리부터 오류 재현·백업·복구 확인까지

실제 개발 사례 · 약 20분 · 16:9 방송 자료

오늘 가져갈 세 가지

작업을 작게

목표·완료 기준·영향 범위를 한 장에

성공을 구체적으로

파일 생성·복원·서비스 검증을 구분

다음 작업에 연결

기록·Git 저장·단계 스냅샷을 남기기

시작은 “어디에 무엇이 있지?”

프로젝트

코드 · Git · 환경 설정 · 업로드

서버

SSH · 터널 · 자동 실행 설정

데이터

PostgreSQL · 메일 · SQLite

FRAMEWORK · DEV-PROCESS-LIGHT

dev-process-light는 작업 방법을 남깁니다

규칙

AGENTS.md · 무엇을 먼저 확인할지

스킬

light-* · 단계별 진행 방법

기록

dev-notes · 지금 상황과 근거

일곱 스킬을 필요할 때 사용합니다

시작과 합의	확인과 공유	이어가기와 복구
light-resume 이전 기록 읽기	light-check 직접 확인하기	light-portal 기록 한눈에 보기
light-start 작업 카드 만들기	light-save 기록하고 Git 저장	light-undo 확인받고 되돌리기
light-manual · 사용설명서와 강의 대본을 함께 고치기		

FRAMEWORK · DEV-PROCESS-LIGHT

시작 → 합의 → 확인 → 저장

1
시작
NOW와 기능 지도를 읽기

2
합의
목표와 완료 기준을 정하기

3
확인
실행 결과와 한계를 적기

4
저장
기록과 Git을 함께 남기기

요구를 작업 카드로 바꿉니다

작업 카드 · 공개용 요약

✓ 매일 한 번 · 성공한 최근 5일 보관

✓ 프로젝트별 파일 · SSH와 터널 설정 포함

✓ 메일 서비스 계속 실행 · 비밀은 Git 밖

✓ 별도 환경에서 복구를 실제로 확인

기록은 세 층으로 읽습니다

1
LOG
전체 흐름 한 줄

2
목록
기능·날짜별 작업 번호

3
자세히
수정 파일·확인·오류·해결

NOW = 지금 상황 · FEATURES = 고칠 곳 지도 · DECISIONS = 선택의 이유

PROCESS · DEV-PROCESS-LIGHT

18개 단계가 한 흐름으로 남았습니다

01–06

규칙 · 기반 도구 · 시험

07–10

공유 연결 · SMB 오류 해결

11–12

프로젝트 분리 · 무중단 메일

13–15

첫 백업 · DB 복원 · 외부 키

16–18

예약 · 설정 호환 · 입력 개선

SMB 공유에 암호화 파일을 보관합니다

1
Linux 서버

프로젝트 · 설정 · DB · 메일

2
전용 수집

온라인 export와 보호된 임시 공간

3
암호화

프로젝트·구성요소별 GnuPG

4
SMB 공유

공유기 외장하드의 전용 영역

프로젝트마다 필요한 파일만 꺼냅니다

project-alpha

코드 · Git · 환경 설정 → 별도 암호화 파일

project-beta

다른 프로젝트 → 별도 암호화 파일

구성요소

시스템 설정 · DB dump · 메일 export

검증이 끝나야 그날의 성공입니다

1
연결 확인
정확한 CIFS mount와 표식

2
수집·암호화
DB·메일 전용 export

3
되읽기
전송본 해시와 복호화 검사

4
성공·보관
성공 5일 · 새 임시 수집본 정리

CASE 01 · DEV-PROCESS-LIGHT

오류 22를 암호 문제로 단정하지 않았습니다

22

SMB 연결 옵션 오류

→

2.0

이 공유기에서 확인한 연결 설정

실패 보고 → 협상 확인 → 원인에 맞게 수정 → 재시험

CASE 02 · DEV-PROCESS-LIGHT

“메일 중단 없이 진행하고 싶습니다”

요구 변경

서비스 중단 없이 수집
기존 중단 경로 제거

새 확인 기준

온라인 export 검사
운영 상태 전후 비교

중단 없는 수집의 한계도 남깁니다

우편함

사용자별 Dovecot export · 격리 읽기

설정과 DB

SQLite backup · Redis RDB 검사

시점의 한계

전체 공통 시점 아님 · SMTP 큐 관측 시 실패

VERIFY · DEV-PROCESS-LIGHT

합성 시험과 실제 복구 증거를 구분합니다

123개 자동 시험

암호화 · 누락 · 손상 · 경로 · 승인 경계

실제 백업 읽기

설정 파일 · 메일 SQLite · 우편함 7개

실제 DB 복원

격리 PostgreSQL · DB 5개 · 읽기 검사

VERIFY · DEV-PROCESS-LIGHT

복원해 보고 용량도 측정했습니다

2.819 GiB

첫 암호화 성공본

5 DB

격리 복원·읽기 확인

7 우편함

격리 읽기 확인

같은 크기 5개 ≈ 14.094GiB · 새 성공본 추가 순간 6개 ≈ 16.912GiB

서버 밖의 키로 실제 백업을 열었습니다

1
외부 보관
운영자가 암호 관리자에 저장

2
숨김 재입력
보관한 곳에서 다시 꺼내 입력

3
공유기 복호화
재입력한 키로 명세 열기

4
결과 기록
키 값 없이 성공 여부만 남기기

초기 설정 호환 누락 재현·수정

- 10단계 보존 설정으로 설치 검사 실패 재현
- 기존 백업 실행기와 같은 기본값 적용 · 설정 파일 무변경
- 121개 시험 통과 · 불일치 항목 이름과 설치 단계만 보고
- 동의 전 설치·삭제 없음 · 사용자 재적용 결과 대기

단계 시점의 작업 기록 화면 · 운영 자료 비노출

2026-10-20T16:47:01+09:00 · 실제 백업·서비스 복원은 별도 검증

사용자 의견: 승인 입력이 너무 길었습니다

긴 승인 문장

정책 전체를 다시 입력

→

y

계획을 읽고 승인 · Enter는 취소

이미 저장된 승인 정책은 유지 · 재실행 요청 없음

일일 예약 활성 확인 · 승인 입력은 y

- 실제 timer enabled/active · 공유 연결 active/enabled 확인
- 다음 10월 21일 오전 4시 한국 시간 · 승인된 최근 성공 5일 보관
- 앞으로 y 한 글자 · Enter 취소 · 기존 승인 기록 유지 · 123개 시험
- 재실행 필요 없음 · 첫 예약 성공·재부팅·메일 전체 복구는 대기

단계 시점의 작업 기록 화면 · 운영 자료 비노출

2026-10-20T17:33:43+09:00 · 실제 백업·서비스 복원은 별도 검증

시연 1 · 공개 저장소와 대본을 엽니다

방송용 시연 · 공개 자료만

1. README의 dev-process-light 적용 흐름
2. lecture.html에서 P = 발표 · N = 대본
3. 공개 진행 카드와 그 단계의 설명 보기

시연 2 · 합성 자료 시험을 실행합니다

공개 체크아웃에서 · 관리자 권한 없이

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

합성 암호화·복원·승인 경계 시험
운영 백업·서비스 제어·실제 키 입력은 실행하지 않음

여러분의 작은 작업에도 적용해 보세요

1
원본 읽기
설치 안내와 버전 확인

2
카드 한 장
완료 기준을 세 가지 적기

3
작게 검증
합성 자료로 실패도 확인

4
함께 저장
기록·설명서·Git을 한 단계로

CLOSING · DEV-PROCESS-LIGHT

기록은 다음 복구와 다음 개발을 돕습니다

요구 → 코드 → 실행 증거 → 다음 작업

github.com/sungbeom78/dev-process-light

github.com/sungbeom78/smb-backup-lab

적용 버전 고정 · 확인 범위 공개 · 비밀 없는 자료

부록 · 자주 받는 질문

질문	이번 사례의 답
다른 저장소도 지원하나요?	현재 구현 대상은 SMB 공유입니다.
서버 전체를 바로 부팅하나요?	OS 재설치 후 설정·데이터 복원이 목표입니다.
메일 전체 복구를 끝냈나요?	SQLite·우편함 읽기 확인, 전체 로그인/송수신은 별도입니다.
실패한 날 이전 성공본을 지우나요?	새 성공 검증이 없으면 보관 정리를 하지 않습니다.