

---

---

# Ruby on Rails

— Scaffold and Migrations —

---

---

# Qué comando(s) de rails generarán un modelo Car y un database migration?

- ☐ rails g model car make model
- ☐ rails g scaffold car make model
- ☐ rails g car make model
- ☐ rails new car make model

# Qué nombre será asignado automáticamente al modelo llamado “Car” cuando se aplique el migration?

- ☐ CAR
- ☐ Car
- ☐ cars
- ☐ DEV\_CAR

# Qué columnas son creadas en la tabla de base de datos por defecto para el model Car con los atributos make y model?

- ☐ id, make, model, created\_at, updated\_at
- ☐ make, model
- ☐ id, make, model

# Que tipo de datos crea Rails en SQLite3 para una fecha de nacimiento definida como dob:date?

- ☐ varchar(255)
- ☐ datetime
- ☐ integer
- ☐ date

# Como se puede agregar un atributo color al model Car después de que haya sido creado?

- ❑ rails g migration add\_colors\_to\_cars
- ❑ rails g migration add\_color\_to\_cars color:string
- ❑ rails g migration add\_color\_to\_cars color
- ❑ Create a migration class in 'db/migrate' manualmente y definir el metodo **change** para que utilice 'add\_column' para agregar la propiedad color al modelo cars.