

5 Sicherheitsregeln

Arbeiten an Kabeln in der Niederspannung

Industrie S140

Arbeitsstelle/Arbeitsort:	
Datum und Uhrzeit:	
2021-03-03T	
Person in der Rolle des Anlagenverar	
Larc Walthor	
Person in der Rolle des Arbeitsverant	
Lars	
Arbeitsausführende Person:	
Canna Walthar	
Zusätzliche persönliche Schutzausrüstung erforderlich (bei der 1. und 5. Sicherheitsregel)?	
X gegen elektrischen Schlag	X gegen Störlichbogen
Wurde der Arbeitsbereich z.B. mit Ketten oder Bändern abgegrenzt und erforderlichenfalls zusätzlich gekennzeichnet?	
ja	(X) nein

1a Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 1

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Lastschaltleiste

Wo erfolgte die Freischaltung?

Niederspannungs-Hauptverteilung

Nr. oder Bezeichnung:

37638293

1b Freigeschaltet an der Ausschaltstelle 2

Wie erfolgte die Freischaltung?

NH-Sicherungen

Wo erfolgte die Freischaltung?

Niederspannungs-Schaltstation

Nr. oder Bezeichnung:

273498279034

2a Gegen Wiedereinschalten gesichert an der Ausschaltstelle 1

Wie wurde gesichert?

Steuersicherung ausgeschaltet

Wurde ein Vorhängeschloss am (Leistungs-) Schalter eingehängt und abgeschlossen? nein

Wurde ein Schild "Schalten verboten" zusätzlich angebracht? angehängt

3 Spannungsfreiheit allpolig festgestellt an der Arbeitsstelle

Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m

4 Geerdet und kurzgeschlossen

Zweipoliger Spannungsprüfer: 3M Voltage Meter x559m

4a Geerdet und kurzgeschlossen an der Ausschaltstelle 1

4b Geerdet und kurzgeschlossen an der Ausschaltstelle 2

5 Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abgedeckt Mit der Abdeckung soll erreicht werden: Nichts